

Das flüsterleise* Kraftpaket von NESTRO.



Immer besser!

8.000m³/h

NEU! - NEU! - NEU! - NEU! - NEU! - NEU! - NEU!

Technische Daten NE 350

Antriebsmotor 400 V, 3 Ph~	Saugstutzen Ø [mm]	max. Volumenstrom [m ³ /h]	Nennvolumen- strom [m ³ /h]	zugehöriger Unterdruck [Pa]	Filter- regeneration	Filterfläche [m ²]	Lösch- einrichtung	Volumen Staubtonnen [t]	Abmessungen L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Schalldruck- pegel [dB (A)]
11,0	350	8.000	6.925	2.750	motorisch pneumatisch Druckluft-Impuls	42,1	Pulver, Wasser	4 x 120	4.300 x 1.120 x 2.420	1.065	69

- Vorteile:**
- bewährte Vorabscheidkammer zur optimierten Tonnenbefüllung
 - Reststaubgehalt <0,1mg/m³
 - sehr hoher Wirkungsgrad
 - Abreinigung der Filtersektion wahlweise pneumatisch, elektromotorisch oder mit Druckluft-Impulsen (Jetreinigung)
 - *minimierte Schallemission von 69 dB (A) gemäß MRL
 - gefertigt nach DIN 8416 und zur Prüfung angemeldet



**Für den kinderleichten Umbau
von Spänetonnen auf Brikettierung.**

NEU! - NEU! - NEU! - NEU! - NEU! - NEU! - NEU!

- Vorteile:**
- sichert komfortable Späneentsorgung durch Brikettierung
 - ausgelegt für Entstauber Typen NE250 bis NE350
 - Anlagenumbau vor Ort in kürzester Zeit möglich
 - wahlweise alle Pressentypen NBP-C und NBP-TH adaptierbar
 - integrierte Füllstandsüberwachung für automatischen Pressenstart
 - Abmessungen (LxBxH): 2.100 x 1.040 x 500 mm
 - Puffervolumen: 850 l