

Produktkatalog | Catalogue de produits



Befestigungs- technik Technique de fixation



 **BRÜNDLER**

**Echt gut beraten.
Expert en conseil.**

**Volles Programm an
Profigeräten und
Befestigungsmitteln.**

**Gamme complète
d'outils professionnels
et de fixations.**



ANWENDUNGSGEBIETE

APPLICATIONS

INNENANWENDUNGEN | POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR



Trockenwände
Cloisons sèches



Böden und Unterböden
Sols et sous-parquet



Verzierungen,
Verkleidungen, Sockelleisten
Ebénisterie, plinthes
et listes



Isolierungen
Isolations

AUSSENANWENDUNGEN | POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR



Aussenverkleidungen,
Beplankung und Fassaden
Bardage façade,
panneaux



Dachdecken
Lambrissage de toit



Holzbau (Rahmen- und
Skelettbau)
Construction en bois,
liteaux



Zaunbau
Clôture, palissade

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN | POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES



System- und Modul-Bau
Éléments préfabriqué du
bois, construction modulaire
en bois



Paletten und Holzkisten
Palettes et caisses



Innenausbau und Schreiner
Menuiserie intérieur



Möbel und Kleinkonstruktionen
Meubles ébénisterie et petites
constructions en bois



INHALTSVERZEICHNIS

SOMMAIRE

	Seite
NAGELGERÄTE MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN	5 – 38
Streifennagler	6 – 11
Anker- und Faustnagler	12 – 14
Dachpappen- und Spengler-Coilnagler	15 – 17
Stotternagler	19
Coilnagler	22 – 31
Stauchkopfnagler	32 – 34
Stiftnagler	35 – 38
KLAMMERGERÄTE MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN	39 – 58
Klammernagler	40 – 56
Breit Rücken-Klammernagler	57 – 58
WELLENNAGLER, HANDGERÄTE UND RINGZANGEN MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN	59 – 68
Wellennagler	60 – 61
Handgeräte	62 – 66
Ringzangen	67 – 68
KARTONVERSCHLUSSGERÄTE	69 – 72
Kartonverschlussgeräte und Befestigungselemente	70 – 72
KOMPRESSOREN	73 – 77
Entscheidungshilfe	74
Modelle für jede Anwendung	75 – 77
ZUBEHÖR ZU NAGEL- UND KLAMMERGERÄTE UND DRUCKLUFT-TRANSPORT	79 – 82
Drucklufttransport	80
Pogostick	81
Werkzeugaufhängesysteme	82
SENCO	83 – 99
Stauchkopfnagler	84 – 85
Coilnagler	86 – 87
Klammernagler	88 – 89
Glasleisten- Wellen- und Stiftnagler	90 – 93
Magazinschrauber	94 – 97
Kompressoren	98 – 99
BECK	101 – 105
Beck LIGNOLOC®	102 – 103
Beck Roofloc System	104
Dachhaken	105
RUNDMAGAZINSCHRAUBER MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN	107 – 111
REICH Rundmagazinschrauber	108 – 109
REICH Zubehör und Verbrauchsmaterial	110 – 111
ZUSATZLEISTUNGEN UND AGB	113 – 115
Reparatur- und Leihgeräte-Service	114
AGB	115

BOSTITCH

	Page
CLOUEURS ET FIXATIONS	5 – 38
Cloueur à bandes	6 – 11
Cloueur à crampons	12 – 14
Cloueur pour carton bitumé et ferblanterie	15 – 17
Cloueur pneumatique compact	19
Cloueur en rouleau	22 – 31
Cloueur de finition	32 – 34
Cloueur pour pointes	35 – 38
AGRAFEUSES ET FIXATIONS	39 – 58
Agrafeuses	40 – 56
Agrafeuses pour agrafes larges	57 – 58
CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES, OUTILS MANUELS ET PINCES À ANNEAU ET FIXATIONS	59 – 68
Cloueur pour attaches ondulées	60 – 61
Outils manuels	62 – 66
Pincettes à anneau	67 – 68
PLUS DE PRODUITS	69 – 72
Outils pour fermeture de cartons et emballage	70 – 72
COMPRESSEURS	73 – 77
Aide à la décision	74
Les modèles pour chaque application	75 – 77
ACCESSOIRES POUR CLOUEURS ET AGRAFEUSES PLUS ACCESSOIRES PNEUMATIQUE	79 – 82
Accessoires pneumatique	80
Pogostick	81
Système de suspension d'outils	82
SENCO	83 – 99
Cloueur de finition	84 – 85
Cloueur à rouleaux	86 – 87
Agrafeuses	88 – 89
Cloueurs vitrier, attaches ondulées et de finition	90 – 93
Visseuse	94 – 97
Compresseurs	98 – 99
BECK	101 – 105
Beck LIGNOLOC®	102 – 103
Beck Roofloc System	104
Cloueur pour crochets à ardoises	105
VISSEUSE POUR VIS À ROULEAUX ET ACCESSOIRES	107 – 111
REICH visseuse pour vis à rouleaux	108 – 109
REICH accessoires	110 – 111
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET CGV	113 – 115
Service de réparation, remplacement et prêt d'appareils	114
CGV	115



IC90



N75C-2-E



N62FNSP-E





NAGELGERÄTE MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN CLOUEURS ET FIXATIONS

STREIFENNAGLER | CLOUEURS À BANDES

BOSTITCH	F33PTSM-E	6
BOSTITCH	F28WW-E	8
BOSTITCH	BRT130-E	10
BOSTITCH	BRT160	11

ANKERNAGLER | CLOUER POUR CLOUS À CRAMPON

BOSTITCH	F21PL-E	12
BOSTITCH	MCN250-E	13
TJEP	TJEP BC 60	14

DACHPAPPENSPENGLERGERÄTE | CLOUEUR POUR CARTON BITUMÉ ET FERBLANTERIE

BOSTITCH	RN46K-2-E	15
BOSTITCH	N58C-1SP	16
PASLODE	IM45 GN	17

KOMPAKTER STOTTER-NAGLER | CLOUEUR PNEUMATIQUE COMPACT

BOSTITCH	PN50	19
BOSTITCH	PN100	19



STREIFENNAGLER 33°/34° CLOUEURS À BANDES 33° / 34°

BOSTITCH F33PTSM-E



PNEUMATIK
PNEUMATIQUE

Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 **Magnesiumgehäuse**
Boîtier en magnésium
- 2 **Komfort-Gummigriff**
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 **Gezackte Nase**
Nez antidérapant
- 4 **Kunststoff-Nasen-Aufsatz**
Adaptation anti-marques
- 5 **Tiefeneinstellung**
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 6 **Tiefenanschlag per Knopfdruck**
Réglage de profondeur par bouton-poussoir

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	F33PTSM-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumonie
Gewicht Poids	3.50 kg
B/L/H L/L/H	133/360/355 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 50 (L. Magazin magasin longue max. 75)
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret



Anwendungen Applications





STREIFENNÄGEL 33°/34° POINTES EN BANDES 33°/34°

STREIFENNÄGEL 33°/34° POINTES EN BANDES 33°/34°



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH GF33PT-E, GF9033-E, BTCN560PT-E, F33PTSM-E

Streifennägel papiergebunden, 33°, Glatt | Clous en bandes papier, 33°, lisse

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBPT2863	2.8 x 63	2'200
■	VBPT2870	2.8 x 70	2'200

Streifennägel papiergebunden, 33°, Ring | Clous en bandes papier, 33°, annelé

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBPT28R50	2.8 x 50	2'200
■	VBPT28R63	2.8 x 63	2'200
■	VBPT28R75	2.8 x 75	2'200
■	VBPT28R50G12	2.8 x 50	2'200
■	VBPT28R63G12	2.8 x 63	2'200
■	VBPT28R70G12	2.8 x 70	2'200

Streifennägel drahtgebunden, 33°, Glatt | Clous en bandes soudées, 33°, lisse

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBWW2850	2.8 x 50	2'200
■	VBWW2863	2.8 x 63	2'200
■	VBWW2870	2.8 x 70	2'200
■	VBWW2880	2.8 x 80	2'200
■	VBWW2890	2.8 x 90	2'200
■	VBWW3180	3.1 x 80	2'200
■	VBWW3190	3.1 x 90	2'200
■	VBWW3190G12	3.1 x 91	2'200

Streifennägel drahtgebunden, 33°, Ring | Clous en bandes soudées, 33°, annelé

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBWW28R50	2.8 x 50	2'200
■	VBWW28R63	2.8 x 63	2'200
■	VBWW28R70	2.8 x 70	2'200
■	VBWW28R75	2.8 x 75	2'200
■	VBWW28R90	2.8 x 90	2'200
■	VBWW31R80	3.1 x 80	2'200
■	VBWW31R90	3.1 x 90	2'200
■	VBWW28R50G12	2.8 x 50	2'200
■	VBWW28R63G12	2.8 x 63	2'200
■	VBWW28R70G12	2.8 x 70	2'200
■	VBWW28R80G12	2.8 x 80	2'200
■	VBWW28R90G12	2.8 x 90	2'200
■	VBWW31R90G12	3.1 x 90	2'200

Beschichtung Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



STREIFENNAGLER 28° CLOUEURS À BANDES 28°

BOSTITCH F28WW-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 **Magnesiumgehäuse**
Boîtier en magnésium
- 2 **Komfort-Gummigriff**
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 **Gezackte Nase**
Nez antidérapant
- 4 **Kunststoff-Nasen-Aufsatz**
Adaptation anti-marques
- 5 **Tiefeneinstellung**
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 6 **Tiefenanschlag per Knopfdruck**
Réglage de profondeur par bouton-poussoir

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBF28WW-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	3.50 kg
B/L/H L/L/H	133/508/355 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	90
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret


Anwendungen Applications





STREIFENNAGLER 28° CLOUEURS À BANDES 28°

STREIFENNÄGEL 28° POINTES EN BANDES 28°



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

F28WW-E, N100S

Streifennägel drahtgebunden, 28°, Glatt | Clous en bandes soudées, 28°, lisse

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBS28050	2.8 x 50	2'000
■	VBS28055	2.8 x 55	2'000
■	VBS28060	2.8 x 60	2'000
■	VBS28065	2.8 x 65	2'000
■	VBS28070	2.8 x 70	2'000
■	VBS28075	2.8 x 75	2'000
■	VBS31065	3.1 x 65	2'000
■	VBS31070	3.1 x 70	2'000
■	VBS31075	3.1 x 75	2'000
■	VBS31080	3.1 x 80	2'000
■	VBS31085	3.1 x 85	2'000
■	VBS31090	3.1 x 90	2'000
■	VBS28050G8	2.8 x 50	2'000
■	VBS28065G8	2.8 x 65	2'000
■	VBS31090G8	3.1 x 90	2'000

Streifennägel drahtgebunden, 28°, Ring | Clous en bandes soudées, 28°, annelé

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBS280R50	2.8 x 50	2'000
■	VBS280R65	2.8 x 65	2'000
■	VBS280R70	2.8 x 70	2'000
■	VBS280R75	2.8 x 75	2'000
■	VBS310R70	3.1 x 70	2'000
■	VBS310R75	3.1 x 75	2'000
■	VBS310R80	3.1 x 80	2'000
■	VBS310R90	3.1 x 90	2'000
■	VBS280R50G8	2.8 x 50	2'000
■	VBS280R60G8	2.8 x 60	2'000
■	VBS280R65G8	2.8 x 65	2'000
■	VBS280R70G8	2.8 x 70	2'000
■	VBS280R75G8	2.8 x 75	2'000
■	VBS310R75G8	3.1 x 75	2'000
■	VBS310R90G8	3.1 x 90	2'000

Beschichtung Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



STREIFENNAGLER 21° CLOUEURS À BANDES 21°

BOSTITCH BRT130-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations




Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Hohe Eintreibkraft
Force d'entraînement élevé
- 5 Hilfsgriff
Poignée supplémentaire

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBBRT130-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	6.2 kg
B/L/H L/L/H	139/546/445 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 46
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

BRT130-E, BRT160-E

Streifennägel kunststoffgebunden, 21°, Glatt Clous en bandes plastifiées, 21°, lisse

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBKN380100	3.8 x 100	1'288
	VBKN380110	3.8 x 110	1'288
	VBKN380120	3.8 x 120	1'288
	VBKN380130	3.8 x 130	1'288

Streifennägel kunststoffgebunden, 21°, Spiral Clous en bandes plastifiées, 21°, spiralé

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBKN380SP100	3.8 x 100	1'288
	VBKN380SP110	3.8 x 110	1'288
	VBKN380SP120	3.8 x 120	1'288
	VBKN380SP130	3.8 x 130	1'288

Streifennägel kunststoffgebunden, 21°, Ring Clous en bandes plastifiées, 21°, anneau

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBKN380R130	3.8 x 130	1'250

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



STREIFENNAGLER 21° CLOUEURS À BANDES 21°

BOSTITCH BRT160-C-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



130 – 160 mm
Ø 4.2 – 4.6 mm
21°
Kunststoffgebunden
en bandes plastifiées


Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Hohe Eintreibkraft
Force d'entraînement élevé
- 5 Hilfsgriff
Poignée supplémentaire

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBBRT160-C-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	6.9 kg
B/L/H L/L/H	145/568/538 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 46
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.00 bar

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

BRT160-C-E

Streifennägel kunststoffgebunden, 21°, Glatt Clous en bandes plastifiées, 21°, lisse

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VBKN420130-1.6M	4.2 x 130	1'270
VBKN420160	4.2 x 160	660
VBKN460145	4.6 x 145	660
VBKN460160	4.6 x 160	660

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



STREIFEN-ANKERNAGLER 21°


CLOUEUR POUR CLOUS À CRAMPONS 21°

BOSTITCH F21PL-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



38 – 65 mm
Ø 4.0 – 4.1 mm
45 – 90 mm
Ø 2.5 – 3.3 mm
21°

Kunststoffgebunden
en bandes
plastifiées

Pluspunkte

Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Gezackte Nase
Nez antidérapant
- 4 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 5 Tiefenanschlag per Knopfdruck
Réglage de profondeur par bouton-poussoir
- 6 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°



Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBF21PL-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	3.7 kg
B/L/H L/L/H	133/517/355 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 50
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

F21PL-E

Ankernägel, papiergebunden, 21°, Ring, MCN

Clois crampons, en bandes papier, 21°, annelé, MCN

	Art.-Nr. Référence	Abmessung mm (B x L) Longueur mm	Inhalt/Karton Quan./Ct.
	VBMCN400R38GAL	4.0 x 38	2'000
	VBMCN400R40GAL	4.0 x 40	2'000
	VBMCN400R45GAL	4.0 x 45	2'000
	VBMCN400R50GAL	4.0 x 50	2'000
	VBMCN400R60GAL	4.0 x 60	2'000

Streifennägel kunststoffgebunden, 21°, Glatt, PL

Clois en bandes plastifiées, 21°, lisse, PL

	Art.-Nr. Art. No.	Abmessung mm (B x L) Longueur mm	Inhalt/Karton Quan./Ct.
	V048.40220	2.50 x 50 mm	7'000
	V048.40260	2.80 x 60 mm	4'000
	V048.40270	2.80 x 70 mm	4'000
	V048.40300	2.80 x 80 mm	4'000
	V048.40330	3.10 x 90 mm	4'000

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



ANKERNAGLER 33°

CLOUEUR POUR CLOUS À CRAMPONS 33°

BOSTITCH MCN250-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



40 – 60 mm
Ø 4.0 mm
33°

Papiergebunden
en bandes papier
Kunststoffgebunden
en bandes
plastifiées

Pluspunkte

Avantages

- 1 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 2 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protections fixées sur un cadre en acier
- 3 Anker-Nase
Nez pour connecteurs métalliques
- 4 Kompaktes Magazin
Magasin compact
- 5 Leerschuss Sicherung
Blocage d'appareil


Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBMCN250-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.63 kg
B/L/H L/L/H	100/300/360 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 29
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu

Outils compatibles

BOSTITCH

MCN250-E

Ankernägel, papiergebunden, 33°, Ring

Clous crampons, en bandes papier, 33°, anelé

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VBPTMCN404R40G	4.0 x 40	2'000
VBPTMCN404R50G	4.0 x 50	2'000
VBPTMCN404R60G	4.0 x 60	2'000
In weiteren Ausführungen von TJEP lieferbar		

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



COIL-ANKERNAGLER 15° CLOUEUR POUR CLOUS À CRAMPONS 15°

TJEP BC 60



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

35 – 60 mm
Ø 4.0 mm
15°
Kunststoffgebunden
en bandes plastifiées

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellung der Magazinhöhe
Réglage de la hauteur du magasin
- 2 Ergonomischer Griff
Poignée ergonomique
- 3 Einstellbare Ausblasöffnung
Échappement réglable
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
Réglage de profondeur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	TJEPBC60
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.35 kg
B/L/H L/L/H	100/278/317 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.00 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu Outils compatibles

TJEP

TJEP BC60

Coil BC-Ankernägel, plastikgebunden, 15°, Ring Clous crampons en rouleau BC, en bandes plastifiées, 15°, annelé

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	TJEPBC40X40	4.0 x 40	1'600
	TJEPBC40X50	4.0 x 50	1'200
	TJEPBC40X60	4.0 x 60	800

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



DACHPAPPEN COIL-NAGLER 15°

CLOUEUR BARDAGE & CARTON SUR BOIS 15°

BOSTITCH RN46K-2-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



19 – 45 mm
Ø 3.05 – 3.4 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées
Extrabreiter 10.1 mm
Nagelkopf
Tête extra large à
10.1 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 4 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur en cadre en acier
- 5 Rutschfeste Puffer
Protections anti-chocs
- 6 Von der Seite beladbares Magazin
Chargement latéral



Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBRN46K-2-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.7 kg
B/L/H L/L/H	117/277/270 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 120
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

RN46 alle Typen | RN46 tous le types

Dachpappen-Nägel, drahtgebunden, 15°, Kopf-Ø 10.1 mm

Clous pour carton bitumé, en bandes soudées, 15°, annelé, Ø de Tête 10.1 mm

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VBCR19DGAL	3.05 x 19	7'200
VBCR2DCGAL	3.05 x 22	7'200
VBCR2DGAL	3.05 x 25	7'200
VBCR3DGAL	3.05 x 32	7'200
VBCR4DGAL	3.05 x 38	7'200
VBCR5DGAL	3.05 x 45	7'200

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



SPENGLER COIL-NAGLER 15°

CLOUEUR À ROULEAUX POUR FERBLANTERIE 15°

BOSTITCH N58C-1SP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 55 mm
Ø 2.03 – 2.5 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées

Pluspunkte Avantages

- 1 Spenglerausführung
Version ferblanterie
- 2 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 3 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 4 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier
- 5 Kipfest auf Arbeitsfläche
Stabilité d'utilisation
- 6 Schlagfestes Magazin
Chargeur résistant aux chocs


Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN58C-1SP
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.68 kg
B/L/H L/L/H	133/269/273 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 300
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles



BOSTITCH N58C-1SP

Spengler-Nägel, drahtgebunden, 15°, Ring, Kopf-Ø 6.3 mm V2A Clous ferblanterie, en bandes soudées, 15°, annelé

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VBN55E-230R25BIA	2.3 x 25	15'400

Eternitnägel, drahtgebunden, 15°, Ring, Kopf-Ø 7 mm Clous pour eternit, en bandes soudées, 15°, annelé, Ø de Tête 7 mm

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VBN55E-230R35G8	2.3 x 35	12'600
gelbverzinkt galvanisé jaune		

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



SPENGLER COIL-NAGLER 0° CLOUEUR À ROULEAUX POUR FERBLANTERIE 0°

PASLODE IM45 GN LITHIUM



GAS
GAZ

AKKU
ACCU



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 45 mm
Ø 2.5 – 2.8 mm
0°
Kunststoffgebunden
en bandes plastifiées

Pluspunkte Avantages

- 1 Kein Kompressor nötig, schlauchlos
Sans compresseur
- 2 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur
d'enfoncement
- 3 Akku inkl.
accu incl.
- 4 Inkl. Gerätekofter
Incl. coffret

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	PASLODE IM45 HAFTEN
Werkzeug-Typ Type de puissance	Gas + Akku Gaz + accu (1x 2,11h Li-Ion)
Gewicht Poids	2.75 kg
B/L/H L/L/H	135/317/335 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 125
Bemerkung Remarque	Bis 1000 Eintreibvorgänge pro Treibstoffzelle, inkl. Koffer, 1 Akku und Ladegerät Jusqu'à 1000 shots par patrone de gaz incl. coffret, chargeur et 2 accus

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu Outils compatibles

PASLODE IM45 GN

Haftennägel DIN 1052, kunststoffgebunden, 0°, Ring Clous ferblanterie DIN 1052, en bandes plastifiées, 0°, annelé

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
PASLODE280R25_A2	2.80 x 25	1'000
Inkl. Treibstoffzellen incl. gaz		
In weiteren Abmessungen/Ausführungen lieferbar D'autres variantes disponibles		

PASLODE Treibstoffzellen orange PASLODE bonbonnes de gaz, orange

Art.-Nr. Référence	Inhalt Contenu	Inhalt/Karton Quantité par boîte
PASLODE Treibstoffzellen orange PASLODE bonbonnes de gaz, orange	30 ml	2
Für ca. 1000 Eintreibungen pour ca. 1000 shots		
Akku optional accu optionale		

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé





STOTTER-NAGLER

CLOUEUR PNEUMATIC COMPACT

BOSTITCH PN50-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Kopf Ø bis 8 mm
Ø de tête jusqu'à 8 mm
Lose
Clous individuel

Pluspunkte Avantages

- 1 Kompakt und leicht
Léger et compact
- 2 In jeder noch so kleinen Ecke
verwendbar
Idéal pour enfoncer des
pointes d'ancrages
- 3 Magnetische Haltespitze
Embout magnétique

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBPN50-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.55 kg
B/L/H L/L/H	63/80/107 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 1
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.60 bar

Ankernägel lose, in Kessel, Ring | Clous crampons mal fixé, annelé

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Kessel Quantité par boîte
VBAN4X50G12H	4.0 x 50	1'000
In weiteren Abmessungen/Ausführungen lieferbar D'autres variantes disponibles		

Anwendungen Applications



BOSTITCH PN100K



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Kopf Ø bis 13 mm
Ø de tête jusqu'à 13 mm
Lose
Clous individuel

Pluspunkte Avantages

- 1 Kompakt und leicht
Léger et compact
- 2 In jeder noch so kleinen Ecke
verwendbar
Idéal pour enfoncer des
pointes d'ancrages
- 3 Magnetische Haltespitze
Embout magnétique

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBPN100K
Werkzeug-Typ Type	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.31 kg
B/L/H L/L/H	89/105/123 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 1
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé

BOSTITCH RN46K-2-E



BOSTITCH N62FNSE-E



BOSTITCH SB130S1-2-E



BOSTITCH IC60-1-E



BOSTITCH N58C-1SP





COILNAGLER MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN CLOUEURS À ROULEAUX ET FIXATION

COILNAGLER | CLOUEUR À ROULEAUX

BOSTITCH	IC50-1+E	22
BOSTITCH	N58C-1-E	22
BOSTITCH	IC60-1-E	23
BOSTITCH	N66C-2-E	23
BOSTITCH	IC70-1-E	25
BOSTITCH	N75C-2-E	25
BOSTITCH	N8090CB-1ML-E	26
BOSTITCH	N89C-2K-E	26
BOSTITCH	N400C-1-E	27
BOSTITCH	IC90-1-E	28
BOSTITCH	N512C-2-E	30
BOSTITCH	N401C-1-E EPAL	31
BOSTITCH	RN46DW-1-EPAL	31

STAUCKKOPFNAGLER | CLOUEUR DE FINITION

BOSTITCH	FN1664-E	32
BOSTITCH	FN1664SP-E	32
BOSTITCH	N62FNSP-E	34
BOSTITCH	BT1855SP-E, BT1855-E	35

STIFTNAGLER | CLOUEUR DE FINITION-POINTES

BOSTITCH	SB-2IN1	36
BOSTITCH	TU-216-2330K-E	38



COILNAGLER 15° CLOUEUR À ROULEAUX 15°

BOSTITCH IC50-1-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 4 Schlagfestes Magazin
Chargeur résistant aux chocs
- 5 Höhenverstellbares Magazin
Magasin équipé d'un plateau mobile
- 6 Staub- und Schmutzschutz
Cache de protection contre la poussière et les débris

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBIC50-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.0 kg
B/L/H L/L/H	305/285/128 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 350
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar
Auch als également disponible en	SBIC50-2-E

Anwendungen Applications



BOSTITCH N58C-1-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 Kipfest auf Arbeitsfläche
Stabilité d'utilisation
- 5 Schlagfestes Magazin
Chargeur résistant aux chocs
- 6 Kompaktes Nasendesign
Nez compact

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN58C-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.68 kg
B/L/H L/L/H	133/269/273 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 350
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications





COILNAGLER 15° CLOUEUR À ROULEAUX 15°

BOSTITCH IC60-1-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 60 mm
Ø 2.0 – 2.65 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées

Pluspunkte Avantages

- 1 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 2 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 3 Kontaktauslösung
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Chargeur résistante aux chocs
- 5 Schlagfestes Magazin
Poignée caoutchouc ergonomique
- 6 mit Öler
avec lubrificateur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBIC60-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.58 kg
B/L/H L/L/H	270/280/133 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 350
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar

Anwendungen Applications



BOSTITCH N66C-2-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



32 – 64 mm
Ø 2.03 – 2.5 mm
15°
Draht- und
kunststoffgebunden
En bandes soudées
et plastifiées

Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 5 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 6 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN66C-2-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.99 kg
B/L/H L/L/H	118/267/270 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 225
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret


Anwendungen Applications





COILNAGLER CLOUEUR À ROULEAUX

Befestigungselement passt zu
Outils compatibles



BOSTITCH

IC50-1-E, N58C-1-E, IC60-1-C, N66C-2-E

Coilnägel drahtgebunden, 15°, Glatt Clous en rouleau, bande soudés, 15°, lisse

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBN20325Q	2.03 x 25	31'500
■	VBN20330Q	2.03 x 30	28'000
■	VBN20335Q	2.03 x 35	24'500
■	VBN20340Q	2.03 x 40	24'500
■	VBN20345Q	2.03 x 45	21'000
■	VBN20350Q	2.03 x 50	17'500
■	VBN20355Q	2.03 x 55	17'500
■	VBN23045Q	2.3 x 45	16'500
■	VBN23050Q	2.3 x 50	13'200
■	VBN23055Q	2.3 x 55	13'200
■	VBN23064Q	2.3 x 64	9'600

Coilnägel drahtgebunden, 15°, Ring (auch Linsenkopf und Kunststoffgebunden) Clous en rouleau, bande soudés, 15°, annelé (tête bombée, en bandes plastifiées)

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBN203R25Q	2.03 x 25	31'500
■	VBN203R30Q	2.03 x 30	28'000
■	VBN203R35Q	2.03 x 35	24'500
■	VBN203R38Q	2.03 x 38	24'500
■	VBN203R40Q	2.03 x 40	24'500
■	VBN203R45Q	2.03 x 45	21'000
■	VBN203R50Q	2.03 x 50	17'500
■	VBN203R55Q	2.03 x 55	17'500
■	VBN230R35Q	2.3 x 35	19'800
■	VBN230R40Q	2.3 x 40	16'500
■	VBN230R45Q	2.3 x 45	16'500
■	VBN230R50Q	2.3 x 50	13'200
■	VBN230R55Q	2.3 x 55	13'200
■	VBN230R64Q	2.3 x 64	9'600
■	VBN203R25G8	2.03 x 25	31'500
■	VBN203R30G8	2.03 x 30	28'000
■	VBN203R32G8	2.03 x 32	28'000
■	VBN203R35G8	2.03 x 35	24'500
■	VBN203R40G8	2.03 x 40	24'500
■	VBN203R45G8	2.03 x 45	21'000
■	VBN203R50G8	2.03 x 50	17'500
■	VBN230R55G8	2.3 x 55	13'200

In weiteren Abmessungen/Ausführungen lieferbar (Jumbo-Coil, Schraub, Clinch-Point, gelbverzinkt, etc.)
D'autres variantes disponibles (rouleaux jumbo, vis, clinch-point, galvanisé jaune, etc.)



Beschichtung Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



COILNAGLER 15° CLOUEUR À ROULEAUX 15°

BOSTITCH IC70-1-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



38 – 70 mm
Ø 2.5 – 3.1 mm
15°
Drahtgebunden
En bandes soudées

Pluspunkte Avantages

- 1 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 2 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 3 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 Schlagfestes Magazin
Chargeur résistante aux chocs

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBIC70-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	3.6 kg
B/L/H L/L/H	140/306/322 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 300
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar

Anwendungen Applications



BOSTITCH N75C-2-E



GEEIGNET FÜR
DOPPELKOPF-NÄGEL

POSSIBILITÉ
D'ADAPTATION POUR
CLOUS DOUBLE-TÊTE



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



38 – 75 mm
Ø 2.3 – 3.1 mm
15°
Draht- und
kunststoffgebunden
En bandes soudées
et plastifiées

Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Gezackte Nase
Nez antidérapant
- 4 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 5 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 6 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN75C-2-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.13 kg
B/L/H L/L/H	124/264/356 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 300
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen Applications





COILNAGLER 15° CLOUEUR À ROULEAUX 15°

BOSTITCH N8090CB-1ML-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



38 – 90 mm
Ø 2.5 – 3.1 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées

Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 3 Gehäuseschutz aus Stahl
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 Kompaktes Nasendesign
Nez compact
- 5 mit Öler
avec lubrificateur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN8090CB-1ML-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	3.86 kg
B/L/H L/L/H	140/306/336 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 225
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.00 bar
Auch als également disponible en	SBN80CB-1ML-E

Anwendungen Applications



BOSTITCH N89C-2K-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



50 – 90 mm
Ø 2.5 – 3.1 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées

Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Tiefenanschlag per Knopfdruck
Réglage de profondeur par bouton-poussoir
- 4 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 5 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier
- 6 Rutschfeste Puffer
Protections anti-chocs

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN89-2K-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	3.6 kg
B/L/H L/L/H	133/311/355 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 300
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications





COILNAGLER 15°

CLOUEUR À ROULEAUX 15°

BOSTITCH N400C-1-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



55 – 100 mm
 Ø 2.8 – 3.8 mm
 15°
 Drahtgebunden
 en bandes soudées

Pluspunkte

Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 Kipfest auf Arbeitsfläche
Stabilité d'utilisation
- 5 Schlagfestes Magazin
Chargeur résistant aux chocs
- 6 Hilfsgriff
Poignée supplémentaire

Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur


Art.-Nr. Référence	SBN400C-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	5.3 kg
B/L/H L/L/H	133/338/423 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 300
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu
 Outils compatibles



BOSTITCH

IC-70, N70CB-1-E, N75C-2-E, N80CB-1ML-E,
 N89-1P-E, N400C-1-E

Coilnägel drahtgebunden, 15°, Glatt

Clous en rouleau, bandes soudées, 15°, lisse

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VBFB230R45Q (N75)	2.3 x 45	14'700
VBFB23050Q	2.3 x 50	14'700
VBFB23055Q	2.3 x 55	12'600
VBFB23060Q	2.3 x 60	10'500
VBFB230R64Q (N75)	2.3 x 64	10'500
VBFB25050Q	2.5 x 50	9'900
VBFB25055Q	2.5 x 55	9'900
VBFB25060Q	2.5 x 60	9'000
VBFB25064Q	2.5 x 64	9'000
VBFB25070Q	2.5 x 70	9'000
VBFB28060Q	2.8 x 60	7'500
VBFB28065Q	2.8 x 65	7'500
VBFB28070Q	2.8 x 70	6'000
VBFB28075Q	2.8 x 75	6'000
VBFB28080Q	2.8 x 80	6'000
VBFB31080Q	3.1 x 80	5'400
VBFB31090Q	3.1 x 90	4'050
VBFB333100Q	3.33 x 100	4'050
VBFB28070G8Q	2.8 x 70	6'000
VBFB31080G8Q	3.1 x 80	4'050

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



COILNAGLER 15° CLOUEUR À ROULEAUX 15°

BOSTITCH IC90-1-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



45 – 90 mm
Ø 2.5 – 3.1 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées

Pluspunkte Avantages

- 1 **Komfort-Gummigriff**
Poignée caoutchouc ergonomique
- 2 **Verstellbarer Abluft-Auslass**
Échappement réglable à 360°
- 3 **Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten**
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 **Höhenverstellbares Magazin**
Magasin équipé d'un plateau mobile
- 5 **Staub- und Schmutzschutz**
Cache de protection contre la poussière et les débris

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBIC90-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	5.3 kg
B/L/H L/L/H	386/413/182 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 225
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Auch als également disponible en	SBIC90C-1-E


Anwendungen Applications





COILNÄGEL CLOUS EN ROULEAU

Befestigungselement passt zu
Outils compatibles



BOSTITCH

IC70-1-E, N70CB-1-E, N80CB-1ML-E,
N89C-1P-E, IC90-1-E, N8090CB, N400C-1-E

Coilnägel drahtgebunden, 15°, Ring Clous en rouleau, bandes soudées, 15°, annelé


	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBF250R40Q	2.5 x 40	13'860
■	VBF250R45Q	2.5 x 45	11'880
■	VBF250R50Q	2.5 x 50	9'900
■	VBF250R55Q	2.5 x 55	9'900
■	VBF250R60Q	2.5 x 60	9'000
■	VBF250R64Q	2.5 x 64	9'000
■	VBF250R70Q	2.5 x 70	9'000
■	VBF280R50Q	2.8 x 50	9'000
■	VBF280R65Q	2.8 x 65	7'500
■	VBF280R70Q	2.8 x 70	6'000
■	VBF280R75Q	2.8 x 75	6'000
■	VBF280R80Q	2.8 x 80	6'000
■	VBF280R90Q	2.8 x 90	6'000
■	VBF310R70Q	3.1 x 70	5'400
■	VBF310R80Q	3.1 x 80	5'400
■	VBF310R90Q	3.1 x 90	4'050
■	VBF333R90Q	3.33 x 90	4'050
■	VBF333R100Q	3.33 x 100	4'050
■	In weiteren Abmessungen/Ausführungen lieferbar (Jumbo-Coil, Schraub, Clinch-Point, verzinkt, etc.) D'autres variantes disponibles (rouleaux jumbo, vis, clinch-point, galvanisé, etc.)		

Coilnägel drahtgebunden, 15°, Ring inox Clous en rouleau, bandes soudées, 15°, annelé

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBF25R55SS304Q*	2.5 x 55	7'920
■	VBF25R55SS316Q**	2.5 x 55	7'920
■	VBF25R64SS304Q*	2.5 x 64	3'600
■	VBF25R64SS316Q**	2.5 x 64	3'600
■	VBF25R70SS316Q**	2.5 x 70	5'400
■	VBF31R80SS304Q*	3.1 x 80	4'050
■	VBF31R80SS316Q**	3.1 x 80	4'050
■	VBF4.0SS50***	3.1/4.0 x 50	6'000
■	VBF4.0SS60***	3.1/4.0 x 60	4'800
* Edelstahl A2 Inox A2 ** Edelstahl A4, Linsenkopf Inox A4, tête bombée *** Schraubnägel in Edelstahl A2 clous vis Inox A2			

Beschichtung
Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé





COILNAGLER 15°

CLOUEUR À ROULEAUX 15°

BOSTITCH N512C-2-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



75 – 130 mm
Ø 3.1 – 3.8 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées

Pluspunkte

Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 Kipffest auf Arbeitsfläche
Stabilité d'utilisation
- 5 Schlagfestes Magazin
Chargeur résistant aux chocs
- 6 Hilfsgriff
Poignée supplémentaire


Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN512C-2-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	6.0 kg
B/L/H L/L/H	153/338/483 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 180
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

N512C-2E

Coilnägel drahtgebunden, 15°, Glatt

Clous en rouleau, bandes soudées, 15°, lisse

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBN130P-380100Q	3.8 x 100	2'160
■	VBN130P-380110Q	3.8 x 110	2'160
■	VBN130P-380120Q	3.8 x 120	2'160
■	VBN130P-380130Q	3.8 x 130	1'440
In weiteren Abmessungen/Ausführungen lieferbar D'autres variantes disponibles			

Coilnägel drahtgebunden, 15°, Ring

Clous en rouleau, bandes soudées, 15°, annelé

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBN130P-380R110Q	3.8 x 110	2'160
■	VBN130P-380R120Q	3.8 x 120	2'160
■	VBN130P-380R130Q	3.8 x 130	1'440
■	In weiteren Abmessungen/Ausführungen lieferbar (Jumbo-Coil, Schraub, Clinch-Point, verzinkt, etc.) D'autres variantes disponibles (rouleaux jumbo, vis, clinch-point, galvanisé, etc.)		

Beschichtung

Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



COILNAGLER EPAL 15° CLOUEUR À ROULEAUX EPAL 15°

BOSTITCH N401C-1-E EPAL



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



55 – 100 mm
Ø 2.8 – 3.8 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées

Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
Protection fixées sur un cadre en acier
- 4 Kipfest auf Arbeitsfläche
Stabilité d'utilisation
- 5 Schlagfestes Magazin
Chargeur résistant aux chocs
- 6 Hilfsgriff
Poignée supplémentaire

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN401C-1-E EPAL
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	5.3 kg
B/L/H L/L/H	153/338/423 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 300
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications



BOSTITCH RN46DW-1-EPAL



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



19 – 45 mm
Ø 4.2 mm
15°
Drahtgebunden
en bandes soudées


Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 3 Rutschfeste Puffer
Protection anti-chocs
- 4 Von der Seite beladbares Magazin
Chargement latéral
- 5 Epal Markierungsnägel
Clous de marqueur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBRN46DW-1 EPAL
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.3 kg
B/L/H L/L/H	117/267/270 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 120
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Befestigungselement passt zu Outils compatibles



BOSTITCH N400C-1-E, N401C-1-E EPAL

Coilnägel drahtgebunden, 15°, 6latt | Clous en rouleau, bandes soudées, 15°, lisse

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	N100P-346R70BC	3.46 x 70	3'400
	N100P346R90BAQ	3.46 x 90	2'520
	N100P346R90BAQ	3.46 x 90	4'320



STAUCHKOPFNAGLER CLOUEUR DE FINITION

BOSTITCH FN1664-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 64 mm
Ø 1.6 mm
0°
Kopf Ø 3 mm
Ø de tête à 3 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 5 Rutschfeste Puffer
Protections anti-chocs
- 6 Ölfreier Kolben
Sans huile

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBFN1644-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.7 kg
B/L/H L/L/H	86/302/289 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.3 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen Applications



BOSTITCH FN1664SP-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 64 mm
Ø 1.37 – 1.65 mm
0°
Kopf Ø 3 mm
Ø de tête à 3 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 SmartPoint (sehr kleine Nase)
SmartPoint (nez très petite)
- 2 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 3 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 4 Ölfreier Kolben
Sans huile
- 5 Rückwertiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Verstellbares Auslösesystem
Gâchette de sécurité réglable

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBFN1664SP-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.8 kg
B/L/H L/L/H	86/302/289 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.3 bar
Bemerkung Remarque	NEU! Gerät mit SmartPoint, inkl. Koffer NOUVEAU! Outil avec SmartPoint, incl. coffret

Anwendungen Applications







STAUCHKOPFNAGLER CLOUEUR DE FINITION

Das einzigartige Nasendesign ist um 80 % kleiner als bei derzeitigen Modellen, damit Sie das Befestigungselement genau dort anbringen können, wo Sie es haben möchten, ohne dass ein schwerfälliger Mechanismus die Spitze verdeckt.

Nez 80 % plus fin que le modèle classique. Précision ultime!



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

BTCN120, FN1664-E, FN1664SP-E

Stauchkopfnägel, 0°, Kopf-Ø 3 mm | pointe tête-homme, 0°, Ø Tête 3 mm

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBSB16-1.00 (FN1664)	1.6 x 25	5'000
■	VBSB16-1.25	1.6 x 32	2'500
■	VBSB16-1.50	1.6 x 38	2'500
■	VBSB16-1.50-1M	1.6 x 38	1'000
■	VBSB16-1.75	1.6 x 45	2'500
■	VBSB16-1.75-1M	1.6 x 45	1'000
■	VBSB16-2.00	1.6 x 50	2'500
■	VBSB16-2-25	1.6 x 57	2'500
■	VBSB16-2.50	1.6 x 65	2'500

Beschichtung Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



STAUCHKOPFNAGLER 25° CLOUEUR DE FINITION 25°

BOSTITCH N62FN-SP-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 SmartPoint (sehr kleine Nase)
SmartPoint (nez très petite)
- 2 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 3 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 4 Ölfreier Kolben
Sans huile
- 5 Rückwertiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Verstellbares Auslösesystem
Gâchette de sécurité réglable

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBN62FN-SP-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.1 kg
B/L/H L/L/H	92/360/296 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 129
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar
Bemerkung Remarque	NEU! Gerät mit SmartPoint, inkl. Koffer NOUVEAU! Outil avec SmartPoint, incl. coffret

Anwendungen Applications




SMARTPOINT™



Das einzigartige Nasendesign ist um 80 % kleiner als bei derzeitigen Modellen, damit Sie das Befestigungselement genau dort anbringen können, wo Sie es haben möchten, ohne dass ein schwerfälliger Mechanismus die Spitze verdeckt.

Nez 80 % plus fin que le modèle classique. Précision ultime!



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

N62FNB-E, N62FN-SP-E, N62FN-1

Stauchkopfnägel, 25°, Kopf-Ø 3.2 mm | Pointe tête-homme, 25°, Ø tête 3.2 mm

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBFN1516	1.8 x 25	3'655
	VBFN1520	1.8 x 32	3'655
	VBFN1524	1.8 x 38	3'655
	VBFN1528	1.8 x 45	3'655
	VBFN1532	1.8 x 50	3'655
	VBFN1536	1.8 x 57	3'655
	VBFN1540	1.8 x 64	3'655
	VBFN1524SS	1.8 x 38	3'655
	VBFN1528SS	1.8 x 45	3'655
	VBFN1532SS	1.8 x 50	3'655
	VBFN1536SS	1.8 x 57	3'655
	VBFN1540SS	1.8 x 64	3'655

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



STIFTNAGLER 0°

CLOUEUR DE FINITION-POINTES BRAD 0°

BOSTITCH BT1855SP-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



15 – 55 mm
 Ø 1.0 – 1.25 mm
 0°
 Kopf Ø 2.0 mm
 Ø de tête à 2.0 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 SmartPoint (sehr kleine Nase)
SmartPoint (nez très petite)
- 2 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 3 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 4 Ölfreier Kolben
Sans huile
- 5 Rückwertiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Verstellbares Auslösesystem
Gâchette de sécurité réglable


Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBBT1855SP-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.4 kg
B/L/H L/L/H	70/235/240 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	NEU! Gerät mit SmartPoint, inkl. Koffer NOUVEAU! Outil avec SmartPoint, incl. coffret

Anwendungen

Applications



BOSTITCH BT1855-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



15 – 55 mm
 Ø 1.0 – 1.25 mm
 0°
 Kopf Ø 2.0 mm
 Ø de tête à 2.0

Pluspunkte

Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasenaufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 5 Rutschfeste Puffer
Protections anti-chocs
- 6 Ölfreier Kolben
Sans huile

Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBBT1855-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.23 kg
B/L/H L/L/H	70/235/240 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications





STIFTNAGLER 0° CLOUEUR DE FINITION-POINTES 0°

BOSTITCH SB-2IN1



PNEUMATIK
PNEUMATIQUE

Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



15 – 35 / 15 – 40 mm
5.6 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
5.6 mm
Ø 1.0-1.25 / 0.9-1.3 mm
0°
Kopf Ø 2.00 mm
Ø de tête à 2.00 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasenaufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 5 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 6 Von der Seite beladbares Magazin
Chargement latéral

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBSB-2IN1
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.08 kg
B/L/H L/L/H	51/235/216 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.0 bar
Bemerkung Remarque	Zwei Geräte in einem! Inkl. Koffer Deux appareils en un! Incl. coffret


Anwendungen Applications





BT13 (18-GAUGE-STIFT-NÄGEL) UND SX-KLAMMERN POINTES BRAD ET AGRAFE ASX

Befestigungselement passt zu
Outils compatibles



BOSTITCH

GBT1850K-E, BT1855-E, BT1855SP-E, SB-2IN1

Minibrad-Nägel, 0°, Kopf blank, Kopf -Ø 2.00 mm Clous Minibrad, 0°, tête neutre, Ø tête 2 mm

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBBT13-15-GA	1.25 x 15	5'000
■	VBBT13-20-GA	1.25 x 20	5'000
■	VBBT13-25-GA	1.25 x 25	5'000
■	VBBT13-30-GA	1.25 x 30	5'000
■	VBBT13-35-GA	1.25 x 35	5'000
■	VBBT13-40-GA	1.25 x 40	5'000
■	VBBT13-45-GA	1.25 x 45	5'000
■	VBBT13-50-GA	1.25 x 50	5'000

Minibrad-Nägel, 0°, Kopf beige, Kopf -Ø 2.00 mm Clous Minibrad, 0°, tête beige, Ø tête 2 mm

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBBT13-15-BEI	1.25 x 15	5'000
■	VBBT13-20-BEI	1.25 x 20	5'000
■	VBBT13-25-BEI	1.25 x 25	5'000
■	VBBT13-30-BEI	1.25 x 30	5'000
■	VBBT13-35-BEI	1.25 x 35	5'000
■	VBBT13-40-BEI	1.25 x 40	5'000
■	VBBT13-45-BEI	1.25 x 45	5'000
■	VBBT13-50-BEI	1.25 x 50	5'000

Minibrad-Nägel, 0°, Kopf blank, Kopf -Ø 2.00 mm Clous Minibrad, 0°, tête neutre, Ø tête 2 mm

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBBT13-15-SS	1.25 x 15	5'000
■	VBBT13-20-SS	1.25 x 20	5'000
■	VBBT13-25-SS	1.25 x 25	5'000
■	VBBT13-30-SS	1.25 x 30	5'000
■	VBBT13-40-SS	1.25 x 40	5'000
■	VBBT13-50-SS	1.25 x 50	5'000

Minibrad-Nägel, 0°, Kopf Braun, Kopf -Ø 2.00 mm Clous Minibrad, 0°, tête brune, Ø tête 2 mm

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBBT1300B-1M	1.25 x 15	1'000
■	VBBT1303B-1M	1.25 x 19	1'000
■	VBBT1309B-1M	1.25 x 25	1'000
■	VBBT1314B-1M	1.25 x 30	1'000
■	VBBT1332B-1M	1.25 x 32	1'000
■	VBBT1335B-1M	1.25 x 35	1'000
■	VBBT1340B-1M	1.25 x 40	1'000
■	VBBT1345B-1M	1.25 x 45	1'000
■	VBBT1350B-1M	1.25 x 50	1'000

SX-Klammern | agrafe SX

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBSX503515	5.6 x 15	5'000
■	VBSX503519	5.6 x 19	5'000
■	VBSX503522	5.6 x 22	5'000
■	VBSX503525	5.6 x 25	5'000
■	VBSX503530	5.6 x 30	3'000
■	VBSX503535	5.6 x 35	3'000
■	VBSX503535SS	5.6 x 35	3'000
■	VBSX503538SS	5.6 x 38	3'200



STIFTNAGLER 0°

CLOUEUR D'ÉBENISTENIE-AIGUILLES 0°

BOSTITCH TU-216-2330K-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



15 – 30 mm
Ø 0.6 mm
0°
Kopflös | sans tête

Pluspunkte

Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Variable Leistungsregelung
Réglage de la puissance
- 4 Sicherheitsauslöser
Double gâchette double sécurité
- 5 Rückwärtiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Kompaktes Nasendesign
Nez compact


Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBTU-216-2330K-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.98 kg
B/L/H L/L/H	40/230/198 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 200
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

TU-216-2330K-E, TU-216-2330-E

Kopflöse Ministifte | Pointes sans tête

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VB1061500SE	0.6 x 15	20'000
	VB1061800SE	0.6 x 18	20'000
	VB1062500SE	0.6 x 25	10'000
	VB1063000SE	0.6 x 30	10'000

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



KLAMMERNAGLER MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN AGRAFEUSES ET FIXATIONS

KLAMMERNAGLER | AGRAFEUSES

BOSTITCH	216SJK-E	40
BOSTITCH	21671B-E	41
BOSTITCH	21671B-LN-E	41
BOSTITCH	21680B-E	42
BOSTITCH	21680BB-ALM-E	42
BOSTITCH	21680B-LN-E	43
BOSTITCH	SX1838-E	44
BOSTITCH	SX1838-E-SET	45
BOSTITCH	SB156-SL-1-E	46
BOSTITCH	SB156-SL-1-E-SET	47

S2-KLAMMERNAGLER | AGRAFEUSES S2

BOSTITCH	S2638-2-E	48
BOSTITCH	S2650-2-E	48

S4-KLAMMERNAGLER | AGRAFEUSES S4

BOSTITCH	S4650-6-E	50
BOSTITCH	S4650-6-E-SET	51
BOSTITCH	S4765-6-E	52
BOSTITCH	S4765-6-E-SET	53
OMER	S4.65	54
FASCO	F47C B7/G-65	55
MORE	M3.65	56

BREITRÜCKEN-KLAMMERGERÄT AGRAFEUSE POUR AGRAFES LARGES

OMER	MORE S29.160	57
BOSTITCH	SB130S1-2-E	58
TJEP	MF- 14/160	58



KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

BOSTITCH 216SJK-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

4 – 16 mm
4.1 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
4.1 mm
Ø 0.6 – 0.7 mm





Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Variable Leistungsregelung
Réglage de la puissance
- 4 Sicherheitsauslöser
Double gâchette double sécurité
- 5 Rückwärtiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Von unten beladbares Magazin
Chargement par le bas

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBTU-216-SJK-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.81 kg
B/L/H L/L/H	40/221/150 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 167
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar

Anwendungen Applications




Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

216SJK-E

Klammern SJK Typ 152 | Agrafe SJK Typ 152

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VB1520601Z	4.1 x 6	10'000
VB1521000E	4.1 x 10	10'000
VB1521200E	4.1 x 12	10'000
VB1521600E	4.1 x 16	10'000



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

21671B-E, 21671B-LN-E

Klammern Typ 72 | Agrafe Typ 72

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VB1720600E	9.1 x 6	10'000
VB1720801E	9.1 x 8	10'000
VB1721000E	9.1 x 10	10'000
VB1721200E	9.1 x 12	10'000
VB1721400E	9.1 x 14	10'000

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

BOSTITCH 21671B-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

4 – 16 mm
9.1 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
9.1 mm
Ø 0.6 – 0.7 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Variable Leistungsregelung
Réglage de la puissance
- 4 Sicherheitsauslöser
Double gâchette double sécurité
- 5 Rückwärtiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Von unten beladbares Magazin
Chargement par le bas

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBTU-216-71-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.85 kg
B/L/H L/L/H	40/221/150 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 172
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar

Auch als | également disponible en SBTU-216-71B-A-E

Anwendungen Applications



BOSTITCH 21671B-LN-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

4 – 16 mm
9.1 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
9.1 mm
Ø 0.6 – 0.7 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Extra lange Nase
Nez long
- 2 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 3 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 4 Variable Leistungsregelung
Réglage de la puissance
- 5 Sicherheitsauslöser
Double gâchette double sécurité
- 6 Rückwärtiger Abluft-Auslass
Échappement arrière

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBTU-21671LN-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.91 kg
B/L/H L/L/H	40/221/198 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 172
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar

Anwendungen Applications





KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

BOSTITCH 21680B-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

4 – 16 mm
12.8 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
12.8 mm
Ø 0.6 – 0.9 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Variable Leistungsregelung
Réglage de la puissance
- 4 Sicherheitsauslöser
Double gâchette double sécurité
- 5 Rückwärtiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Von unten beladbares Magazin
Chargement par le bas

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBTU-21680B-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.81 kg
B/L/H L/L/H	40/221/150 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 139
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar
Bemerkung Remarque	Auch als Automatik erhältlich Disponible en automatique

Anwendungen Applications



BOSTITCH 21680B-ALM-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

4 – 16 mm
12.8 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
12.8 mm
Ø 0.6 – 0.9 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Variable Leistungsregelung
Réglage de la puissance
- 4 Sicherheitsauslöser
Double gâchette double sécurité
- 5 Rückwärtiger Abluft-Auslass
Échappement arrière
- 6 Lang-Magazin
Magasin long

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBTU-216-80ALM-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.01 kg
B/L/H L/L/H	40/353/150 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + autom. tir unique + autom.
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 278
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar


Anwendungen Applications





KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

BOSTITCH 21680B-LN-E



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH 21680B-E, 21680B-A-E, 21680B-ALM-E,
21680B-LN-E

Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Extra lange Nase
Nez long
- 2 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 3 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 4 Variable Leistungsregelung
Réglage de la puissance
- 5 Sicherheitsauslöser
Double gâchette double sécurité
- 6 Rückwärtiger Abluft-Auslass
Échappement arrière

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBTU-216-80LN-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.89 kg
B/L/H L/L/H	40/221/150 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 139
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar

Anwendungen Applications



Klammern Typ 80 | Agrafe Typ 80

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VB1800400E	12.8 x 4	10'000
	VB1800601E	12.8 x 6	10'000
	VB1800801E	12.8 x 8	10'000
	VB1801001E	12.8 x 10	10'000
	VB1801201E	12.8 x 12	10'000
	VB1801401E	12.8 x 14	10'000
	VB1800608E	12.8 x 6	10'000
	VB1800808E	12.8 x 8	10'000
	VB1801008E	12.8 x 10	10'000
	VB1801208E	12.8 x 12	10'000
	VB1801408E	12.8 x 14	10'000
	VB1800600E ALU	12.8 x 6	16'000
	VB1800800E ALU	12.8 x 8	12'000
	VB1801000E ALU	12.8 x 10	10'000
	VB1801200E ALU	12.8 x 12	10'000

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

BOSTITCH SX1838-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 5 Rutschfeste Puffer
Protections anti-chocs
- 6 Ölfreier Kolben
Sans huile


Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBSX1838-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.36 kg
B/L/H LL/H	70/235/240 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer, auch im SET erhältlich. Siehe Folgeseite incl. coffret, disponible aussi dans le SET. Voir la page suivante

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu Outils compatibles



BOSTITCH

SX1838-E

SX-Klammern | Agrafe SX

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBSX503512	5.6 x 12	5'000
	VBSX503515	5.6 x 15	5'000
	VBSX503519	5.6 x 19	5'000
	VBSX503522	5.6 x 22	5'000
	VBSX503525	5.6 x 25	5'000
	VBSX503530	5.6 x 30	3'000
	VBSX503538	5.6 x 38	3'000
	VBSX503540	5.6 x 40	3'000
	VBSX503515SS	5.6 x 15	5'000
	VBSX503518SS	5.6 x 18	5'000
	VBSX503525SS	5.6 x 25	5'000
	VBSX503528SS	5.6 x 28	3'000
	VBSX503535SS	5.6 x 35	3'000
	VBSX503538SS	5.6 x 38	3'200

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



KLAMMERNAGLER MIT 3 SICHERUNGEN (+AKUSTIK) AGRAFEUSE INCL. 3 EMBOUTS (+ACOUSTIQUE)

BOSTITCH SX1838-SET



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Inkl. 3 Sicherungen
Incl. 3 embouts
- 2 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 3 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 4 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 5 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 6 Rutschfeste Puffer
Protections anti-chocs

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBSX1838-SET
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.45 kg
B/L/H L/L/H	70/235/240 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications



Sicherungen | Embouts

	Art.-Nr. Référence	
A	SB238.01 Täfersupport (schwarz) Embout pour lambris (noir)	
B	SB238.02 Kammwinkelsicherung (rot) Embout pour languette de lambris (rouge)	
C	SB238.03 Winkelsicherung (blau) Embout d'angle (bleu)	
D	SB238.04 Akustiksicherung optional (gelb) Embout d'acoustique optionnelle (jaunir)	
Sicherungen auch einzeln erhältlich Embout disponible séparément		





KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

BOSTITCH SB156SL-1-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations




Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 4 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 5 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 6 Ölfreier Kolben
Sans huile

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBSB156SL-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.75 kg
B/L/H L/L/H	76/270/275 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu Outils compatibles

BOSTITCH

SB156SL-1-E

SL-Klammern | Agrafe SL

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBSL503515	8.0 x 15	5'000
	VBSL503519	8.0 x 19	5'000
	VBSL503522	8.0 x 22	5'000
	VBSL503525	8.0 x 25	5'000
	VBSL503530	8.0 x 30	3'000
	VBSL503535	8.0 x 35	3'000
	VBSL503540	8.0 x 40	3'000
	VBSL503515DP*	8.0 x 15	5'000
	VBSL503525DP*	8.0 x 25	5'000
	VBSL503535SS**	8.0 x 35	3'000
* Spreizklammer Pointes divergentes			
** Edelstahl A4 Inox A4			

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



KLAMMERNAGLER MIT 3 SICHERUNGEN AGRAFEUSES INCL. 3 EMBOUTS

BOSTITCH SB156SL-SET



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Inkl. 3 Sicherungen
Incl. 3 embouts
- 2 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 3 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 4 Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Adaptation anti-marques
- 5 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 6 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBSB156SL-SET
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.80 kg
B/L/H L/L/H	76/270/275 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar

Anwendungen Applications



Sicherungen | Embouts

	Art.-Nr. Référence	
A	SB231.02 Täfersupport (schwarz) Embout pour lambris (noir)	
B	SB231.03 Kammwinkelsicherung (rot) Embout pour languette de lambris (rouge)	
C	SB231.04 Winkelsicherung (blau) Embout d'angle (bleu)	
Sicherungen auch einzeln erhältlich Embout disponible séparément		





S2-KLAMMERNAGLER AGRAFEUSE S2

BOSTITCH S2638-2-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



13 – 38 mm
25 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
25 mm
Ø 1.4 – 1.6 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Staub- und Schmutzschutz
Cache de protection contre
la poussière et les débris
- 3 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 4 Gürtelhaken
Support de courroie
- 5 Komfort-Gummigriff
Poignée surmoulée
- 6 mit Öler
Avec lubrificateur

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBS2638-2-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.4 kg
B/L/H L/L/H	78/362/236 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 140
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Klammern Bostitch S2/16 WC | Agrafes Bostitch S2/16 WC
VB119 15 – 38 mm

Anwendungen Applications



BOSTITCH S2650-2-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 50 mm
25 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
25 mm
Ø 1.4 – 1.6 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Staub- und Schmutzschutz
Cache de protection contre
la poussière et les débris
- 3 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 4 Gürtelhaken
Support de courroie
- 5 Komfort-Gummigriff
Poignée surmoulée
- 6 mit Öler
Avec lubrificateur

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBS2650-2-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.4 kg
B/L/H L/L/H	78/362/272 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 140
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Klammern Bostitch S2/16 WC | Agrafes Bostitch S2/16 WC
VB119 15 – 50 mm


Anwendungen Applications





S2-KLAMMERNAGLER

AGRAFEUSE S2



BOSTITCH

S2638-2-E, S2650-2-E

Klammern Typ S2/16WC | Agrafe Typ S2/16WC

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VB1191501	25 x 15	16'800
■	VB1191901	25 x 19	13'440
■	VB1192501	25 x 25	10'080
■	VB1193001	25 x 30	8'400
■	VB1193201	25 x 32	8'400
■	VB1193501	25 x 35	8'400
■	VB1193801	25 x 38	6'720

Beschichtung Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



S4-KLAMMERNAGLER AGRAFEUSE S4

BOSTITCH S4650-6-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 50 mm
12.45 – 12.7 mm
Rückenbreite
seule taille de couronne
12.45 – 12.7 mm
Ø 1.4 – 1.6 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 **Magnesiumgehäuse**
Boîtier en magnésium
- 2 **Tiefeneinstellung**
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 3 **Staub- und Schmutzschutz**
Cache de protection contre la poussière et les débris
- 4 **Leichte Stau-Beseitigung**
Déblocage facile
- 5 **Verstellbares Auslösesystem**
Gâchette de sécurité réglable
- 6 **Gürtelhaken**
Support de courroie

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	S4650-6-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2 kg
B/L/H L/L/H	360/272/78 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 140
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications





S4-KLAMMERNAGLER MIT 4 SICHERUNGEN

AGRAFEUSE S4 INCL. 4 EMBOUTS

BOSTITCH S4650-6-E-SET



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 50 mm
12.45 – 12.7 mm
Rückenbreite
seule taille de couronne
12.45 – 12.7 mm
Ø 1.4 – 1.6 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Inkl. 4 Sicherungen
Incl. 4 embouts
- 2 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 3 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 4 Staub- und Schmutzschutz
Cache de protection contre la poussière et les débris
- 5 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 6 Verstellbares Auslösesystem
Gâchette de sécurité réglable

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	S4650-6-E-SET
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2 kg
B/L/H L/L/H	360/272/78 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 140
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications



Sicherungen | Embouts

	Art.-Nr. Référence	
A	SB380.00 Täfersupport (schwarz) Embout pour lambris (noir)	
B	SB380.01 Kammwinkelsicherung (rot) Embout pour languette de lambris (rouge)	
C	SB380.02 Winkelsicherung (blau) Embout d'angle (bleu)	
D	SB2380.03 Support mit Fuss grün Fermacell Support/sécurité pour Fermacell vert	
Sicherungen auch einzeln erhältlich Embout disponible séparément		



S4-KLAMMERNAGLER AGRAFEUSE S4

BOSTITCH S4765-6-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



32 – 65 mm
12.45 – 12.7 mm
Rückenbreite
seule taille de couronne
12.45 – 12.7 mm
Ø 1.4 – 1.6 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Magnesiumgehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 3 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 4 Staub- und Schmutzschutz
Cache de protection contre la poussière et les débris
- 5 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 6 Verstellbares Auslösesystem
Gâchette de sécurité réglable

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBS4765-6-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.5 kg
B/L/H L/L/H	98/369/338 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen Applications





S4-KLAMMERNAGLER MIT 4 SICHERUNGEN

AGRAFEUSE S4 INCL. 4 EMBOUTS

BOSTITCH S4765-6-E-SET



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



32 – 65 mm
12.45 – 12.7 mm
Rückenbreite
seule taille de couronne
12.45 – 12.7 mm
Ø 1.4 – 1.6 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 **Magnesiumgehäuse**
Boîtier en magnésium
- 2 **Tiefeneinstellung**
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 3 **Verstellbarer Abluft-Auslass**
Échappement réglable à 360°
- 4 **Staub- und Schmutzschutz**
Cache de protection contre la poussière et les débris
- 5 **Leichte Stau-Beseitigung**
Déblocage facile
- 6 **Verstellbares Auslösesystem**
Gâchette de sécurité réglable

Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBS4765-6-E-SET
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.5 kg
B/L/H L/L/H	98/369/338 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Anwendungen

Applications



Sicherungen | Embouts

	Art.-Nr. Référence	
A	SB370.01 Täfersupport (schwarz) Embout pour lambris (noir)	
B	SB370.02 Kammwinkelsicherung (rot) Embout pour languette de lambris (rouge)	
C	SB370.03 Winkelsicherung (blau) Embout d'angle (bleu)	
D	SB2370.04 Support mit Fuss grün Fermacell Support/sécurité pour Fermacell vert	
Sicherungen auch einzeln erhältlich Embout disponible séparément		



S4-KLAMMERNAGLER

AGRAFEUSE S4

OMER S4.65



**AUCH ALS SET
LIEFERBAR**

**AUSSI DISPONIBLE
AVEC DIFFÉRENTS
EMBOITS**

Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



20 – 65 mm
12.1 – 12.7 mm
Rückenbreite
seule taille de couronne
12.1 – 12.7 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable à 360°
- 2 Von unten beladbares Magazin
Chargement par le bas
- 3 Leiche Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 4 Komfort-Gummigriff
Poignée surmoulée


Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	Omer S4.65
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.14 kg
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 145
Arbeitsdruck Arbeitsdruck	max. 7.50 bar

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH

438S4-1, 650S4-1, 863S4-1, 863S4-SET

S4-Klammern | Agrafe S4

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VB1162001	12.5 x 20	20'000
VB1162801	12.5 x 28	16'800
VB1163001	12.5 x 30	20'000
VB1163501	12.5 x 35	10'000
VB1163801	12.5 x 38	13'440
VB1164001	12.5 x 40	10'000
VB1164501	12.5 x 45	10'000
VB1165001	12.5 x 50	10'000
VB1165501	12.5 x 55	10'000
VB1166001	12.5 x 60	10'000
VB116650M1	12.5 x 64	6'500
VBS4-19CD*	12.5 x 19	5'000
VBS4-22CD*	12.5 x 22	5'000
VBS4-25CD*	12.5 x 25	5'000

* Spreizklammer | Pointes divergentes

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



KLAMMERNAGLER AGRAFEUSE

FASCO F47C B7/G-65



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations




Pluspunkte Avantages

- 1 Ergonomisches Design
Design ergonomique
- 2 Verstellbarer Abluft-Auslass
ohne Werkzeug
Échappement réglable à 360°
sans outils
- 3 Tiefeneinstellung
Réglage de la profondeur
- 4 Komfort-Gummigriff
Poignée surmoulée

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	Fasco F47CB7/G-65
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.8 kg
B/L/H L/L/H	95/390/350 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 128
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.00 bar

Anwendungen Applications



Klammern KG 700 / 12 mμ mit Bauzulassung | Agrafes KG 700 / 12 mμ avec admission

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
V048.KG700-35CNK/BE	11.3 x 35	5'000
V048.KG700-40CNK/BE	11.3 x 40	5'000
V048.KG700-45CNK/BE	11.3 x 45	5'000
V048.KG700-50CNK/BE	11.3 x 50	5'000
V048.KG700-60CNK/BE	11.3 x 60	5'000
V048.KG700-64CNK/BE	11.3 x 64	5'000
V048.KG700-40CV4A/BE	11.3 x 40	5'000
V048.KG700-45CV4A/BE	11.3 x 45	5'000
V048.KG700-50CV4A/BE	11.3 x 50	5'000
V048.KG700-60CV4A/BE	11.3 x 60	5'000
V048.KG700-64CV4A/BE	11.3 x 64	5'000

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

MORE M3.65




Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 65 mm
11.3 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
11.3 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 **Tiefeneinstellung**
Contrôle de profondeur
d'enfoncement
- 2 **Abluft verstellbar**
Échappement réglable
- 3 **Gummierter Handgriff**
Poignée en caoutchouc



Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	More M3.65
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.5 kg
B/L/H L/L/H	98/369/338 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 160
Arbeitsdruck Arbeitsdruck	max. 8.40 bar

Klammern KG 700 / 12 mp mit Bauzulassung | Agrafes KG 700 / 12 mp avec admission

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
V048.KG700-35CNK/BE	11.3 x 35	5'000
V048.KG700-40CNK/BE	11.3 x 40	5'000
V048.KG700-45CNK/BE	11.3 x 45	5'000
V048.KG700-50CNK/BE	11.3 x 50	5'000
V048.KG700-60CNK/BE	11.3 x 60	5'000
V048.KG700-64CNK/BE	11.3 x 64	5'000
V048.KG700-40CV4A/BE	11.3 x 40	5'000
V048.KG700-45CV4A/BE	11.3 x 45	5'000
V048.KG700-50CV4A/BE	11.3 x 50	5'000
V048.KG700-60CV4A/BE	11.3 x 60	5'000
V048.KG700-64CV4A/BE	11.3 x 64	5'000

Anwendungen Applications



Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



BREITRÜCKEN KLAMMERNAGLER

AGRAFEUSE POUR PANNEAUX ISOLATION

MORE S29.160



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



65 – 160 mm
27 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
27 mm
Ø 1.8 – 2.08 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Aluminiumgehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur
d'enfoncement
- 3 Verstellbarer Abluft-Auslass
Échappement réglable
- 4 Leichte Stau-Beseitigung
Déblocage facile
- 5 Komfort-Gummigriff
Poignée surmoulée


Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	S29160
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	5.85 kg
B/L/H L/L/H	133/400/397 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 120
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.00 bar

Anwendungen

Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

BOSTITCH	SB130S1-2-E
TJEP	MF14/160
More	S29.160

S1-/KBS-Klammern | Agrafe S1/KBS

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	V048.KBS65	27 x 65	2'560
	V048.KBS75	27 x 75	2'160
	V048.KBS100	27 x 100	1'600
	V048.KBS110	27 x 110	1'600
	V048.KBS120	27 x 120	1'440
	V048.KBS130	27 x 130	1'280
	V048.KBS150	27 x 150	960
	V048.KBS100HA2	27 x 100	1'600
	V048.KBS75HA2	27 x 75	2'160
	V048.KBS120HA2	27 x 120	1'440
	V048.KBS130HA2	27 x 130	1'280
	V048.KBS150HA2	27 x 150	960
	V048.KBS160HA2	27 x 160	1'100

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



BREITRÜCKEN KLAMMERNAGLER

AGRAFEUSE POUR PANNEAUX ISOLATION

BOSTITCH SB130S1-2-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



65 – 130 mm
27 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
27 mm
Ø 1.8 – 2.08 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Alugehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 Leichte Staubeseitigung
Déblocage facile
- 4 Tiefeneinstellung
Contrôle de profondeur
d'enfoncement
- 5 Zusätzlicher Handgriff
Poignée supplémentaire

Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBSB130S1-2-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	5.85 kg
B/L/H L/L/H	133/400/397 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 120
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.00 bar

Anwendungen

Applications



TJEP MF-14/160



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



65 – 160 mm
27 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
27 mm
Ø 1.8 x 2.1 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Tiefeneinstellung
Echappement réglable
- 2 Verstellbarer Abluft- Auslass
Réglage de profondeur
- 3 Leichte Staubeseitigung
Expulsion facile des agrafes
- 4 Komfort-Gummigriff
Poignée ergonomique

Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	TJEPMF14/160
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	6.25 kg
B/L/H L/L/H	138/400/470 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 120
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 6.30 bar

Anwendungen

Applications





WELLENNAGLER, HANDGERÄTE UND RINGZANGEN MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES, OUTILS MANUELS ET PINCES À ANNEAU ET FIXATIONS

WELLENNAGLER | CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES

BOSTITCH	CF15-1-E	60
OMER	MCF-12, VN11.15	61

HEFTHAMMER | MARTEAU

BOSTITCH	H30-8-E	62
BOSTITCH	PC2K	62

HAND-TACKER | AGRAFEUSE MANUEL

BOSTITCH	PC8000 T6, PC8000 T6-KIT	63
BOSTITCH	T6-80C2	64
BOSTITCH	P8B SB02245-S2	65
BOSTITCH	P6C-8	65
BOSTITCH	T3020	66

C-RINGZANGE PNEUMATISCH PINCES À ANNEAU PNEUMATIQUE

BOSTITCH	SC760B-E	67
BOSTITCH	SC7B-E	67

C-RINGZANGE MANUELL | PINCES À ANNEAU MANUEL

BOSTITCH	P7	68
----------	----	----



WELLENNAGLER CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES

BOSTITCH CF15-1-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

10 – 15 mm

24.4 mm Rückenbreite
seule taille de couronne 24.4 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 **Magnesiumgehäuse**
Boîtier en magnésium
- 2 **Komfort-Gummigriff**
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 **Verstellbarer Abluft-Auslass**
Échappement réglable à 360°
- 4 **Rutschfeste Puffer**
Protections anti-chocs
- 5 **Tiefeneinstellung**
Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 6 **Magazin-Anpassung**
Bouton de réglage magasin

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBCF15-1-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.65 kg
B/L/H L/L/H	89/291/277 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.30 bar

Wellen-Nagel, Breite 24.4 mm | Attache ondulée, largeur 24.4 mm

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	V065.70100	24.4 x 10	2'000
■	V065.70140	24.4 x 14	1'750
■	V065.70150	24.4 x 15	1'500

Anwendungen Applications





WELLENNAGLER


CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES

OMER MCF-12 MINI WELLENNAGLER



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

Länge | Longueur: 7 / 9 / 12
18.5 mm Rückenbreite
seule taille de couronne 18.5 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 **Magnesiumgehäuse**
Boîtier en magnésium
- 2 **Komfort-Gummigriff**
Poignée caoutchouc ergonomique
- 3 **Verstellbarer Abluft-Auslass**
Échappement réglable à 360°
- 4 **Von unten beladbares Magazin**
Chargement par le bas

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	Omer Mcf12
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.92 kg
B/L/H L/L/H	269/77/243 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 70
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.50 bar


Wellen-Nagel, Breite 18.5 mm | Attache ondulée, largeur 18.5 mm

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
V065.70020	18.5 x 9	11'520
V065.70030	18.5 x 12	8'640

Anwendungen Applications



OMER VN11.15 BILDERRAHMENNAGLER



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

Länge | Longueur: 7 / 9 / 10 / 12 / 15
10.8 mm Rückenbreite
seule taille de couronne 10.8 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 **Komfort-Gummigriff**
Poignée caoutchouc ergonomique
- 2 **Verstellbarer Abluft-Auslass**
Échappement réglable à 360°
- 3 **Von unten beladbares Magazin**
Chargement par le bas

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	Omer VN11.15
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.50 kg
B/L/H L/L/H	50/224/215 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 220
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 6.50 bar

Anwendungen Applications





HEFTHAMMER MARTEAU AGRAFEUR

BOSTITCH H30-8-E PROFI



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

6 – 10 mm
11 – 11.7 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
11 – 11.7 mm
Ø 0.48 – 1.3 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Mit Auflageplatte
Nez spécial, anti perforation
- 2 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc
- 3 Leichte Staubeseitigung
Déblocage facile

Gerätespezifikationen Spécifications du outil

Art.-Nr. Référence	SBH30-8
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.82 kg
B/L/H L/L/H	35/360/60 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 84
Bemerkung Remarque	Exklusiv! Mit Bründler-Auflageplatte Exclusif! Version Bründler

Anwendungen Applications



BOSTITCH PC2K



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

6 – 12 mm
11 – 11.7 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
11 – 11.7 mm
Ø 0.48 – 1.3 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 2 Schnell-Lade-Magazin
Chargement rapide
- 3 Anti-Stau Design
Forme anti-coincement
- 4 Fixierter Schieber
Poussoir fixé
- 5 Werkzeug-Gürtel
Étui
- 6 Extra breite Nase
Base de nez extra large

Gerätespezifikationen Spécifications du outil

Art.-Nr. Référence	SBPC2K
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	1.0 kg
B/L/H L/L/H	42/360/78 mm
Auslösung Déclenchement	kontakt au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 168

Anwendungen Applications





HANDTACKER

AGRAFEUSE MANUEL

BOSTITCH PC8000 T6



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

6 – 14 mm
11 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
11 mm
Ø 0.48 – 1.3 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Von unten beladbares Magazin
Chargement par le bas
- 2 Ergonomisch optimale Kraftübertragung
Pression facile du levier
- 3 Leichte Staubeseitigung
Déblocage facile

Gerätespezifikationen Spécifications du outil

Art.-Nr. Référence	SBPC8000/T6
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.89 kg
B/L/H L/L/H	35/190/135 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 84

Anwendungen Applications



BOSTITCH PC8000 T6-KIT



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

6 – 14 mm
11 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
11 mm
Ø 0.48 – 1.3 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Von unten beladbares Magazin
Chargement par le bas
- 2 Ergonomisch optimale Kraftübertragung
Pression facile du levier
- 3 Leichte Staubeseitigung
Déblocage facile

Gerätespezifikationen Spécifications du outil

Art.-Nr. Référence	SBPC8000/T6-KIT
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.89 kg
B/L/H L/L/H	35/190/135 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 84
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer und 3000 Klammern incl. coffret et 3000 agrafe

Anwendungen Applications





HANDTACKER PINCE MANUEL

BOSTITCH T6-80C2



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

6 – 14 mm
11 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
11 mm
Ø 0.48 – 1.3 mm




Pluspunkte Avantages

- 1 Von unten beladbares Magazin
Chargement par le bas
- 2 Ergonomisch optimale Kraftübertragung
Pression facile du levier
- 3 Leichte Staubeseitigung
Déblocage facile

Gerätespezifikationen Spécifications du agrafeuse

Art.-Nr. Référence	SBT6-80C2
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.89 kg
B/L/H L/L/H	35/190/135 mm
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 84
Bemerkung Remarque	Klammern werden gespreizt eingetrieben Effet de déployer

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu Outils compatibles

BOSTITCH H30-8, PC2K, PC8000/T6, T6-80C2, P6C-8, JB600

Klammern STCR5019 | Agrafe STCR5019

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	VBSTCR501906E	11 x 6	5'000
■	VBSTCR501908E	11 x 8	5'000
■	VBSTCR501910E	11 x 10	5'000
■	VBSTCR501912E	11 x 12	5'000
■	VBSTCR501914E	11 x 14	5'000
■	VBSTCR501906SSA	11 x 6	5'000
■	VBSTCR501906AL	11 x 6	5'000

Beschichtung Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



HEFTZANGE/KLAMMERZANGE

PINCE AGRAFEUSE

BOSTITCH B8P SB02245-S2



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

6 – 10 mm

12 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
12 mm

Ø 0.48 – 1.3 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Von oben beladbares Magazin
Chargement par le haut
- 2 Ergonomisch optimal
Kraftübertragung
Pression facile du levier
- 3 Backentiefe 65 mm
Mâchoire 65 mm

Gerätespezifikationen Spécifications du agrafeuse

Art.-Nr. Référence	SB02245-S2
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.47 kg
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 84

BOSTITCH P6C-8



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

6 – 10 mm

11 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
11 mm

Ø 0.48 – 1.3 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Von hinten beladbares Magazin
Chargement arrière
- 2 Ergonomisch optimal
Kraftübertragung
Pression facile du levier
- 3 Backentiefe 65 mm
Mâchoire 65 mm

Gerätespezifikationen Spécifications du agrafeuse

Art.-Nr. Référence	SBP6C-8
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.5 kg
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 84
Auch als également disponible en	SBP6C-6



HANDTACKER

AGRAFEUSE MANUEL

BOSTITCH T3020



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

5 – 12 mm
11.1 mm Rückenbreite
seule taille de couronne 11.1 mm



Pluspunkte Avantages

- 1 Ergonomisch optimale Kraftübertragung
Pression facile du levier
- 2 Robust
Robuste


Gerätespezifikationen Spécifications duagrafeuse

Art.-Nr. Référence	SBT3020
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.68 kg
B/L/H L/L/H	34/182/108 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 138

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu Outils compatibles



BOSTITCH T3020

SB3020-Klammer | Agrafe SB3020

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBSB302005	11.1 x 5	5'000
	VBSB302006	11.1 x 6	5'000
	VBSB302008	11.1 x 8	5'000
	VBSB302010	11.1 x 10	5'000
	VBSB302012	11.1 x 12	5'000

Beschichtung Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



C-RINGZANGE PNEUMATISCH

PINCES À ANNEAUX PNEUMATIQUE

BOSTITCH SC760B-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations


 Ø 1.6 mm
 Offen: 12.5 mm
 Zu: 3.2 – 5.6 mm
 Ouvert: 12.5 mm
 Fermé: 3.2 – 5.6 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc ergonomique
- 2 Pneumatischer Rückholmechanismus
Mécanisme de retour d'air

Gerätespezifikationen

Spécifications du pince

Art.-Nr. Référence	SBSC760B-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.4 kg
B/L/H L/L/H	263/225/87 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 140
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar

Auch als | également disponible en SBSC77XEB-E, SBSC7EB-E, SBSC742B-E

Anwendungen

Applications



BOSTITCH SC7B-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations

SC7C

 Ø 1.8 mm
 Offen: 20.3 mm
 Zu: 7.9 – 10.7 mm
 Ouvert: 19 mm
 Fermé: 7.9 – 10.7 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Komfort-Gummigriff
Poignée caoutchouc
- 2 Handgerät
Déclenchement par contact
- 3 Pneumatischer Rückholmechanismus
Mécanisme de retour d'air

Gerätespezifikationen

Spécifications du pince

Art.-Nr. Référence	SBSC7B-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.6 kg
B/L/H L/L/H	330/226/89 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 7.00 bar

Anwendungen

Applications





C-RINGZANGE MANUELL PINCES À ANNEAU MANUEL

BOSTITCH P7




Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

Ø 1.0 – 1.8 mm
Offen: 17 mm
Zu: 6.3 – 11.1 mm
Ouvert: 17 mm
Fermé: 6.3 – 11.7 mm


Gerätespezifikationen Spécifications du pince

Art.-Nr. Référence	SBP7
Werkzeug-Typ Type de puissance	manuell manuellement
Gewicht Poids	0.22 kg
B/L/H L/L/H	19/180/87 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 50

Anwendungen Applications



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles




BOSTITCH SC7B-E, SC7

Ring 15 | Anneau 15

	Art.-Nr. Référence	Offene Grösse ouvert	Geschl. Grösse fermé	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBRING15G100B	20.3 mm	7.9 – 10.7 mm	10'000
	VBRING15SS100B	20.3 mm	7.9 – 10.7 mm	10'000

Befestigungselement passt zu
Outils compatibles




BOSTITCH SC760B-E, SC760

Ring 516 | Anneau 516

	Art.-Nr. Référence	Offene Grösse ouvert	Geschl. Grösse fermé	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBRING516G100	13.4 mm	3.2 – 5.6 mm	10'000
	VBRING516SS100	13.4 mm	3.2 – 5.6 mm	10'000

Befestigungselement passt zu
Outils compatibles



BOSTITCH P7

Ring 616 | Anneau 616

	Art.-Nr. Référence	Offene Grösse ouvert	Geschl. Grösse fermé	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBRING616G50	15 mm	6.3 – 11.1 mm	2'500
	VBRING616SS50	15 mm	6.3 – 11.1 mm	2'500

Beschichtung Revêtement

Blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	Feuerverzinkt galvanisée à chaud
Phosphatiert phosphatées	Verzinkt galvanisé



KARTONVERSCHLUSSGERÄTE AGRAFEUSE POUR FERMETURE DE CARTON

KARTONVERSCHLUSSGERÄTE
UND HEFTZANGENN

69 -72

OUTILS POUR FERMETURE DE
CARTONS ET EMBALLAGE



KARTONVERSCHLUSSGERÄTE

AGRAFEUSE POUR FERMETURE DE CARTON

BOSTITCH DSA-3519-E



**AKKU
ACCU**

Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Schnelles Laden in 45 min.
Chargement rapide 45 min.
- 2 Verstellbarer Clinch Typ
Contrôle de la profondeur
facile à utiliser
- 3 Schnelle Ausgabe des
herausnehmbaren Magazin
Magasin à fermeture amovible
- 4 Gleitfähige Grundplatt
Plaque de base lisse
- 5 Einstellung der Klammerlänge
Changement rapide des longueurs
- 6 Einfache Verarbeitung
Enclume: Serrage des pattes de
l'agrafe selon l'épaisseur du carton

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBDSA-3519-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku accu (2x 10.8 V, 1.5 Ah Li-Ion)
Gewicht Poids	2.81 kg
B/L/H L/L/H	114/343/203 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 108
Bemerkung Remarque	mit Ladegerät und 2 Akkus chargeur et 2 Accu

BOSTITCH DSA-3522-E



**AKKU
ACCU**

Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Schnelles Laden in 45 min.
Chargement rapide 45 min.
- 2 Verstellbarer Clinch Typ
Contrôle de la profondeur
facile à utiliser
- 3 Schnelle Ausgabe des
herausnehmbaren Magazin
Magasin à fermeture amovible
- 4 Gleitfähige Grundplatt
Plaque de base lisse
- 5 Einstellung der Klammerlänge
Changement rapide des longueurs
- 6 Einfache Verarbeitung
Enclume: Serrage des pattes de
l'agrafe selon l'épaisseur du carton

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBDSA-3522-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku accu (2x 10.8 V, 1.5 Ah Li-Ion)
Gewicht Poids	2.81 kg
B/L/H L/L/H	114/343/203 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 108
Bemerkung Remarque	mit Ladegerät und 2 Akkus chargeur et 2 Accu Weitere Modelle sind auch pneumatisch und manuell erhältlich. Ces modèles sont également disponibles en version pneumatique et manuelle.

Kartonklammern | Agrafes pour fermeture de carton

Art.-Nr. Référence	Offene Grösse ouvert	Inhalt/Karton Quantité par boîte
VB1331500E	15 mm	2'000
VB1331800E	18 mm	2'000
VB1332200E	22 mm	2'000

Beschichtung Revêtement

Blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	Feuerverzinkt galvanisée à chaud
Phosphatiert phosphatées	Verzinkt galvanisé



KARTONVERSCHLUSSGERÄTE

AGRAFEUSE POUR FERMETURE DE CARTON

BOSTITCH RAB-19-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



Pluspunkte

Avantages

- 1 Schnelles Laden in 45 min.
Chargement rapide 45 min.
- 2 Verstellbarer Clinch Typ
Contrôle de la profondeur
facile à utiliser
- 3 Schnelle Ausgabe des
herausnehmbaren Magazin
Magasin à fermeture amovible
- 4 Gleitfähige Grundplatt
Plaque de base lisse
- 5 Einstellung der Klammerlänge
Changement rapide des longueurs
- 6 Einfache Verarbeitung
Enclume: Serrage des pattes de
l'agrafe selon l'épaisseur du carton

Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBRAB-19-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku accu (2x 10,8 V, 1,5 Ah Li-Ion)
Gewicht Poids	2.4 kg
B/L/H L/L/H	115/234/233 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 1'000
Bemerkung Remarque	mit Ladegerät und 2 Akkus chargeur et 2 Accu

Kartonklammern | Agrafes pour fermeture de carton

	Art.-Nr. Référence	Offene Grösse ouvert	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VB1451500	15 mm	24'000
	VB1451800	18 mm	24'000
	VB1452200	22 mm	24'000

BOSTITCH RAB-22-E



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



Pluspunkte

Avantages

- 1 Schnelles Laden in 45 min.
Chargement rapide 45 min.
- 2 Verstellbarer Clinch Typ
Contrôle de la profondeur
facile à utiliser
- 3 Schnelle Ausgabe des
herausnehmbaren Magazin
Magasin à fermeture amovible
- 4 Gleitfähige Grundplatt
Plaque de base lisse
- 5 Einstellung der Klammerlänge
Changement rapide des longueurs
- 6 Einfache Verarbeitung
Enclume: Serrage des pattes de
l'agrafe selon l'épaisseur du carton

Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBRAB-22-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku accu (2x 10,8 V, 1,5 Ah Li-Ion)
Gewicht Poids	2.4 kg
B/L/H L/L/H	115/234/233 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 1'000
Bemerkung Remarque	mit Ladegerät und 2 Akkus chargeur et 2 Accu Weitere Modelle sind auch pneumatisch und manuell erhältlich. Ces modèles sont également disponibles en version pneumatique et manuelle.

Beschichtung

Revêtement

Blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	Feuerverzinkt galvanisée à chaud
Phosphatiert phosphatées	Verzinkt galvanisé



HEFTZANGEN

PINCE AGRAFEUSE

BOSTITCH P51-5B-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



10 – 15 mm
12.7 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
12.7 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Lange Backe
Mâchoire longue
- 2 Geräte-Aufhängung
Anneau de montage

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBP51-5B-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.04 kg
B/L/H L/L/H	55/370/270 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 168
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 3.90 bar

BOSTITCH P51-10B-E



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



10 – 15 mm
12.7 mm Rückenbreite
seule taille de couronne
12.7 mm
Ø 0.51 – 2.61 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Lange Backe
Mâchoire longue
- 2 Geräte-Aufhängung
Anneau de montage

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SBP51-10B-E
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.04 kg
B/L/H L/L/H	55/370/270 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 3.90 bar

Klammern | Agrafes

	Art.-Nr. Référence	Grösse taille	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBSB501910A	10 mm	5'000
	VBSB501912A	12 mm	5'000
	VBSB501915A	15 mm	5'000

Kartonklammern | Agrafes pour fermeture de carton

	Art.-Nr. Référence	Grösse taille	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	VBSB1030203/82.9M	10 mm	2'900
	VBSB1030201/22M	12 mm	2'100
	VBSB1030205/82.5M	15 mm	2'500



RC10SQ-E

KOMPRESSOREN COMPRESSEURS

ENTSCHEIDUNGSHILFE | AIDE À LA DÉCISION 74

BOSTITCH	MRC6-E	75
BOSTITCH	RC10SQ-E	76
BOSTITCH	PS17-M	77



ENTSCHEIDUNGSHILFE UND FARB LEGENDE

AIDE À LA DÉCISION

Geräte-Modelle pro
Grössenkategorie:
Modèles d'appareils par
catégorie

S

SMALL

BOSTITCH: PN50-E,
BT1855-E, BT1855SP-E, SB-
21N1, M50PINS/50, TU-216-
2330K-E, 216SJK-E, 21671B-E,
21671B-LN-E, 21684B-E, 21680B-
E, 21680B-ALM-E, ??, SX1838-E,
SB156SL-1-E, JB600

M

MEDIUM

BOSTITCH: MCN250-E, PN100K,
RN46K-1-E, N58C-1SP, IC50-2-E,
IC60-1-E, N58C-1-E, N66-2-E,
N70CB-1-E, N75C-2-E, FN1664-E,
FN1664SP-E, N62FNB-E,
N62FNSP-E, SB-HC50FN, 765Q-1E,
438S4-1, 650S4-1, 863S4-1, 438S2-1,
450S2-1, CF15-1-E, SC7, SC760
TJEP: BC 60,
HAUBOLD: PN755, PN765, PN775 XII

L

LARGE

BOSTITCH: F33PTSM-E, F28WW-E,
F21PL-E, N80CB-1ML-E, N89C-1P-E,
N400C-1-E, N512C-2-E
TJEP: GRF 34/100 HP*, PC 90 HP*,
HAUBOLD: PN755 Automatik, PN765
Automatik, WN 25 XII

XL

X-LARGE

BOSTITCH: BRT130-E, BRT160-B-E,
SB130S1-2-E
TJEP: MF14/150

* Geräte funktionieren nur mit den High-Pressure Kompressoren von Tjep (Modelle HP 18/150-2S und HP 20/150-2S)

* Les appareils fonctionnent uniquement avec les compresseurs «High Pressure» de Tjep (modèles 18 HP/150-2S et HP 20/150-2S)

KOMPRESSOREN-ENTSCHEIDUNGSHILFE COMPRESSEURS – AIDE À LA DÉCISION

Unsere Kompressoren sind nicht nur so konzipiert, dass sie mit unserer umfangreichen Auswahl an pneumatischen Werkzeugen eingesetzt werden können, sondern sie sind zusätzlich noch mit vielen anwenderfreundlichen Funktionen ausgestattet und sind für den Einsatz in Produktionsstätten sowie auf Baustellen geeignet. Um sicher zu gehen, dass Sie den richtigen Kompressor für ihren Anwendungsbereich auswählen, folgen sie den einfachen vier Schritten dieser Anleitung.

Pour travailler efficacement avec nos différents outils pneumatiques, nous avons adapté chacun de nos compresseurs à vos besoins spécifiques. Grâce à quelques questions simples vous saurez quel compresseur choisir:

● SCHRITT 1 | ÉTAPE 1

Wo wird der Kompressor eingesetzt?

Wird das Gerät primär im Innenbereich, im Ausenbereich und/oder auf Baustellen eingesetzt? Beachten sie dabei bei ihrer Wahl die technischen Gerätedaten betreffend Geräuschentwicklung, Schutzkäfge, Gewicht, Fahrbarkeit, etc.

Où le compresseur est utilisé?

L'utilisation du compresseur à l'intérieur ou à l'extérieur? Utiliser sur les chantiers de construction? Reportez-vous aux spécifications des compresseurs tels que poids, cuve, CV, niveau sonore, nombre de sorties d'air, etc.

● ● SCHRITT 2 | ÉTAPE 2

Für welche Tankgröße sollte ich mich entscheiden?

Bitte beachten Sie bei der Wahl der Tankgröße, dass diese nicht das Volumen der durch den Kompressor zur Verfügung gestellten Luft beeinflusst. Vielmehr wird die Laufzeit des Motors beeinflusst, da er zum Befüllen eines größeren Tanks mehr arbeiten muss. Falls Sie vorhaben, mehr als ein Gerät mit dem Kompressor zu betreiben oder Sie die Motorgeräusche möglichst gering halten wollen, so wählen Sie einen größeren Tank. Weiter ist zu beachten, dass die Vorteile eines größeren Tanks zu Lasten einer geringeren Handlichkeit gehen.

Combien d'outils devra-t'il faire fonctionner ?

Si vous n'avez besoin que d'1 ou 2 outils, vous pouvez choisir un compresseur avec une cuve restreinte. Une cuve de 25 ou 50 litres sera suffisante et le compresseur plus maniable. Si vous devez utiliser plusieurs outils, un ompresseur avec une cuve plus importante sera nécessaire. Il sera moins maniable mais se rechargera moins souvent.

● ● ● SCHRITT 3 | ÉTAPE 3

Welche Zusatzfunktionen sind nützlich?

Unsere Kompressoren unterscheiden sich nicht nur in Größe und Leistung, sondern auch in der Ausstattung. Falls Sie Extras wie doppelte Luftauslässe oder ein integriertes Fach für Werkzeug und Befestigungselemente benötigen, vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Modell auswählen.

Quels équipements sont nécessaires ?

Nos compresseurs peuvent être équipés sur demande de plusieurs sorties permettant l'utilisation de plusieurs outils simultanément.

● ● ● ● SCHRITT 4 | ÉTAPE 4

Wie viele Werkzeuge sollen gleichzeitig eingesetzt werden?

Um genau berechnen zu können, wie viele Werk-

zeuge ein einzelner Kompressor gleichzeitig betreiben kann, müssen verschiedenen Faktoren berücksichtigt werden, wie die Härte des Materials, die Art der Befestigungselemente und, was am wichtigsten ist, die Art des benutzten Werkzeugs. Die vorgeschlagene Anzahl der Werkzeuge pro Kompressor dient nur als Richtwert. Sie gilt nur

Comment bien choisir ?

Il vous faut toujours garder à l'esprit le choix, de la taille de la cuve, de la puissance du moteur, du nombre de m³/h nécessaire de votre futur compresseur et ce en fonction de différents facteurs :

- 1) le nombre d'outils utilisés
- 2) le type d'outils utilisés
- 3) la cadence du travail

Empfohlene Belastung durch Werkzeuge

Mit jedem Kompressor wird die Anzahl der Werkzeuge einer bestimmten Grösse angegeben, die mit diesem Modell eingesetzt werden können. Jede Farbe steht für eine andere Werkzeuggrösse. Die vorgeschlagene Anzahl der Werkzeuge dient nur als Richtwert. Sie gilt nur für diese Werkzeuggrösse und berücksichtigt nicht den gleichzeitigen Betrieb von Werkzeugen unterschiedlicher Grösse an einem Kompressor.

Capacité recommandée selon l'outil utilisé

Un guide accompagne chaque compresseur et mentionne le nombre d'outils d'une taille spécifique qui peuvent être utilisés avec ce modèle. Chaque couleur représente une taille d'outil différente. Le nombre d'outils suggéré est uniquement à titre indicatif. Il s'applique uniquement à la taille de cet outil et ne tient pas compte d'un mélange de différentes tailles d'outils utilisés en même temps.

Kompressoren-Sortiment der Arthur Bründler AG

Auf den folgenden Seiten finden Sie lediglich eine Auswahl an Kompressoren. Unser Sortiment ist praktisch unbegrenzt. Wir können für jeden Anwendungswunsch eine Lösung bieten.

Assortiment Compresseurs d'Arthur Bründler SA

Sur les pages suivantes, vous trouverez uniquement une sélection de compresseurs. Notre gamme est pratiquement illimitée. Nous pouvons offrir une solution pour chaque demande d'application.



KOMPRESSOREN – KRAFTVOLL, LEICHT UND ROBUST

COMPRESSEURS – COMPACT ET SOLIDE

BOSTITCH MRC6-E

KOMPRESSOR
6 L MINI ROLL 230 V

COMPRESSEUR
6 L MINI ROLL 230 V



Für den Betrieb von max. Anzahl
Geräte
Pour l'opération max. nombre
d'appareils

S

M

Pluspunkte Avantages

- 1 Leicht und kompakt
Super léger et compact
- 2 Werkzeug- und Schlauchfach
Support pour outil et tuyau
- 3 Optimal für Innenausbau
Optimal sur chantier ou à l'atelier
- 4 Schutzkäfig
Encadrement de protection

Beschreibung Designation

- Extrem mobiler Kompressor mit hoher Leistung in leichter, kompakter Ausführung
- 6 Liter Tank mit hoher Luftlieferung, ölfreiem Motor und kurzer Füllzeit, startbereit in nur 96 Sekunden!
- Exzellentes Kraft/Gewicht Verhältnis – wiegt nur 10.5 kg, bringt aber genug Luftleistung für 30 Schuss/Minute mit einem Brad-Nagler
- LED ON/OFF Schalter zur Vermeidung von Fehlschüssen
- Integrierter Tragegriff sowie Werkzeug- und Schlauchfach
- Gepolsterte Gummi-Füße. Reduzieren das Wandern des Gerätes
- Cuve 6 litres – moteur sans huile. Rechargement d'air rapide, seulement 96 secondes !
- Grande puissance et très léger : poids 10.5 kg Il enfonce jusqu'à 30 pointes sans tête par minute
- Bouton on/off pour éviter tout déchargement
- Armature de protection conçue d'un seul bloc
- Patins anti-vibration pour un bon maintien sur le sol

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBKMRC6-E
Tank-Volumen Cuve	6 l
Gewicht Poids	12.8 kg
B/L/H L/L/H	445/360/400 mm
Pumpen-Typ Type du compresseur	ölfrei sans huile
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8 bar
Ansaugleistung Air aspiré	170 l/min
Luftlieferung bei 7 bar Prod. d'air 7 bar	75 l/min
Geräuschwerte (dB bei 1 m) Niveau sonore à 1 mètre (dB)	LWP 75
Spannung Voltage	230 V
Leistung Puissance	1.1 kW



KOMPRESSOREN – KRAFTVOLL, LEICHT UND ROBUST

COMPRESSEURS – COMPACT ET SOLIDE

BOSTITCH RC10SQ-E


**LEISER 9.4 LITER
KOMPRESSOR 230 V**

**9.4 LITRES
COMPRESSEUR
SILENCE 230 V**



Für den Betrieb von max. Anzahl
Geräte

Pour l'opération max. nombre
d'appareils



Pluspunkte
Avantages

- 1 Extrem leise
Extrêmement silencieux
- 2 Bis zu 13.8 BAR Höchstdruck
Jusqu'à 13,8 BAR pression max.
- 3 Optimal für Innenausbau
Optimal sur chantier ou à l'atelier
- 4 Rollkäfig
Encadrement de protection
- 5 Zwei Luftanschlüsse
Double sortie d'air

Beschreibung
Designation

- Extrem leiser Kompressor für Innenausbau und Baustelle.
- Ölfreier Motor
- 9.4-Liter-Tank und 1,5 PS Leichtstart-Motor
- Rollkäfig aus Stahl schützt von allen Seiten
- Doppelte Abgabeanzeige und bedienungsfreundlicher Regler
- Kompressor silencieux pour une utilisation sur chantier ou à l'atelier
- Conçu pour des performances maximales avec un niveau sonore réduit, il est complètement intégré dans une protection d'acier pour une utilisation sur les chantiers exigeants ; moteur sans huile, minimisant l'entretien pour une performance durable
- Réservoir de 9,4 litres et un moteur de 1,5 CV à démarrage aisé
- Encadrement en acier pour une protection intégrale sur tous les côtés
- Double sortie d'air, jauges et régulateur d'air

Gerätespezifikationen
Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBRC10SQ-E
Tank-Volumen Cuve	9.4 l
Gewicht Poids	20.4 kg
B/L/H L/L/H	530/375/575 mm
Pumpen-Typ Type du compresseur	ölfrei sans huile
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 13.8 bar
Ansaugleistung Air aspiré	119 l/min
Luftlieferung bei 7 bar Prod. d'air 7 bar	82 l/min
Geräuschwerte (dB bei 1 m) Niveau sonore à 1 mètre (dB)	LWP 69
Spannung Voltage	230 V
Leistung Puissance	1.1 kW



KOMPRESSOREN – STARK, FAHRBAR UND ROBUST COMPRESSEURS – EFFICACE, MOBILE ET ROBUSTE

BOSTITCH PS17-M

**17 LITER
KOMPRESSOR 230 V**

**17 LITRES
COMPRESSEUR 230 V**



Für den Betrieb von max. Anzahl Geräte

Pour l'opération max. nombre
d'appareils



Pluspunkte Avantages

- 1 Erste Wahl für Baustellen
Premier choix pour les chantiers
- 2 Kräftiger 2.5 PS-Motor
Moteur puissant avec 2.5 CV
- 3 Strapazierfähige Reifen
Pneus tout-terrain très robustes
- 4 Rollkäfig mit Klappgriff
Encadrement de protection
- 5 Zwei Luftanschlüsse
Double sortie d'air

Beschreibung Designation

- Entwickelt für robuste Leistung auf Baustellen und voller Extras, ist die Powerstation die erste Wahl für Baustellen
- Der kräftige 2.5 PS Motor ermöglicht einen Luftfluss von 292 Litern pro Minute, zum Einsatz mehrerer Nagel-Geräte für den Holzrahmenbau
- Zwei Luftausgänge für den einfachen Einsatz mehrerer Werkzeuge
- Doppelte Abgabeeinheit und bedienungsfreundlicher Regler ermöglichen ein einfaches und schnelles Einstellen des korrekten Luftdrucks
- Integrierter Rollkäfig mit Klappgriff für einfachen Transport und Aufbewahrung
- Strapazierfähige Reifen für lange Lebensdauer auf der Baustelle
- Moteur puissant avec une production d'air de 292 litres par minutes
- Deux sorties d'air pour une utilisation de plusieurs appareils
- Pression d'air de la cuve et sortie d'air clairement visibles
- Encadrement de protection et système intégré de rangement du câble et du tuyau
- Pneus tout-terrain très robustes, idéal pour les chantiers

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBKPS17-M
Tank-Volumen Cuve	17 l
Gewicht Poids	36.0 kg
B/L/H L/L/H	610/720/415 mm
Pumpen-Typ Type du compresseur	ölfrei sans huile
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 13.8 bar
Ansaugleistung Air aspiré	292 l/min
Luftlieferung bei 7 bar Prod. d'air 7 bar	141 l/min
Geräuschwerte (dB bei 1 m) Niveau sonore à 1 mètre (dB)	LWP 76.0
Spannung Voltage	230 V
Leistung Puissance	1.8 kW





ZUBEHÖR ZU NAGEL- UND KLAMMERGERÄTE DRUCKLUFT-TRANSPORT ACCESSOIRES POUR CLOUEURS/AGRAFEUSES ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

DRUCKLUFT-SCHLAUCHROLLE ENROULEUR DE TUYAU POUR AIR COMPRIMÉ

BOSTITCH	CPACK30	80
BRÜNDLER	BST30M	80

DRUCKLUFT-SCHLAUCH | TUYAUX À AIR COMPRIMÉ

BOSTITCH	80
----------	----

BOSTITCH	POGOSTICK	81
----------	-----------	----

WERKZEUGAUFHÄNGESYSTEME	82
-------------------------	----



DRUCKLUFT-TRANSPORT

ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

CPACK30 DRUCKLUFT-SCHLAUCHROLLE CPACK30 ENROULEUR DE TUYAU POUR AIR COMPRIMÉ



BOSTITCH

- Schlauchrolle mit 30 Meter
Enrouleur de tuyau, 30 mètre
- Inkl. Nippel und Kupplung
incl. Raccord 1/4" et
accouplement 1/4"
- Einklappbare Handkurbel
Manivelle pliable
- 360° drehbar | Pivotant sur 360°
- Umlaufende Schutzbügel
Monté dans un cadre métallique
robuste
- Schlauch mit Innen-Ø 8.5 mm
Diamètre intérieur du tuyau
de 8.5 mm

Spezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SBCPACK30
Gewicht Poids	7.5 kg
B/L/H L/L/H	280/336/372 mm
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 15 bar
Schlauch Ø Ø de tuyau	8.5 x 12.5 mm (innen/ausen) 8.5 x 12.5 mm (intérieur/extérieur)
Bemerkung Remarque	Passend zu BOSTITCH und allen üblichen Kompressoren Pour compresseurs BOSTITCH et d'autres compresseurs conventionnels

DRUCKLUFT-SCHLAUCH TUYAU À AIR COMPRIMÉ



- Druckluft-Polyurethanschlauch
blau
- Tuyau à air comprimé poly-
uréthane bleu
- 10 oder 15 Meter | 10 ou 15 mètre
- Fixfertig mit Nippel und Kupplung
konfektioniert
- Confectionné avec raccord et
accouplement
- Passend zu BOSTITCH- und allen
üblichen Kompressoren
- Pour compresseurs BOSTITCH
et d'autres compresseurs
conventionnels

DRUCKLUFT-SCHLAUCHROLLE BST30M ENROULEUR DE TUYAU POUR AIR COMPRIMÉ BST30M



- Schlauchrolle mit 30 Meter
Enrouleur de tuyau, 30 mètre
- Inkl. Nippel und Kupplung
incl. Raccord 1/4" et
accouplement 1/4"
- 360° drehbar | Pivotant sur 360°
- Umlaufende Schutzbügel
Monté dans un cadre métallique
robuste
- Schlauch mit Innen-Ø 9.5 mm
Diamètre intérieur du tuyau
de 9.5 mm

Spezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	P046.2400.35
Gewicht Poids	10 kg
B/L/H L/L/H	260/325/345 mm
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 15 bar
Schlauch Ø Ø de tuyau	9.5 x 13 mm (innen/ausen) 9.5 x 13 mm (intérieur/extérieur)
Bemerkung Remarque	Passend zu BOSTITCH und allen üblichen Kompressoren Pour compresseurs BOSTITCH et d'autres compresseurs conventionnels

Druckluft-Schlauch 10MPUR6.5 | Tuyau à air comprimé 10MPUR6.5

Art.-Nr. Référence	Länge (m) Longueur (m)	Arbeitsdruck Pression d'utilisation	Schlauch Ø (innen/ausen) Ø de tuyau (intérieur/extérieur)
P032.40	10 m	max. 15 bar	6.5 x 10.0 mm

Druckluft-Schlauch 15MPUR6.5 | Tuyau à air comprimé 15MPUR6.5

Art.-Nr. Référence	Länge (m) Longueur (m)	Arbeitsdruck Pression d'utilisation	Schlauch Ø (innen/ausen) Ø de tuyau (intérieur/extérieur)
P032.41	15 m	max. 15 bar	6.5 x 10.0 mm

Druckluft-Schlauch 10MPUR8 | Tuyau à air comprimé 10MPUR8

Art.-Nr. Référence	Länge (m) Longueur (m)	Arbeitsdruck Pression d'utilisation	Schlauch Ø (innen/ausen) Ø de tuyau (intérieur/extérieur)
P032.45	10 m	max. 15 bar	8.0 x 12.0 mm

Druckluft-Schlauch 15MPUR8 | Tuyau à air comprimé 15MPUR8

Art.-Nr. Référence	Länge (m) Longueur (m)	Arbeitsdruck Pression d'utilisation	Schlauch Ø (innen/ausen) Ø de tuyau (intérieur/extérieur)
P032.46	15 m	max. 15 bar	8.0 x 12.0 mm



POGOSTICK POGOSTICK

HALTESTANGE MIT DOPPELGRIFF FÜR PNEUMATISCHE TACKER CANNE À DOUBLE POIGNÉE POUR AGRAFEUSE OU CLOUEUSE PNEUMATIQUE



Anwendung Description

- In Verbindung mit einem POGOSTICK = Haltestange mit Doppelgriff und Auslösemechanismus können pneumatische TACKER in übergroße Faltschachteln eingeführt werden.
- Abb. zeigt Bostitch Klammer Gerät zur Befestigung starker Pappe auf Holz, Aufnageln von Dachpappe, Dämmplatten.
- Einsatzgebiete: Kartongagenkonfektion, Bau- und Zimmereiarbeiten, Schreinerarbeiten, Kistenfertigung, Dachdeckerei.
- Avec le POGOSTICK, l'agrafeuse peut être facilement insérée par le haut dans le carton surdimensionné.
- L'agrafage est déclenché par une valve pneumatique sur la poignée supérieure.
- Application: embouillage en carton, travaux de construction et de menuiserie, charpenterie, production de caisses, toitures.


Spezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	Mezger Pogostick
Gewicht Poids	2.5 kg
B/L/H L/L/H	75/230/1000 mm
Auslösung Déclenchement	Auslöseventil am oberen Griff declenchement sur la poignée supérieure
Bemerkung Remarque	Haltestange mit Doppelgriff conne à double poigné Adapterplatte wird angepasst La plaque d'adaptation sera ajustée.



WERKZEUGAUFHÄNGESYSTEME SYSTÈME DE SUSPENSION D'OUTILS

PRACTICA




Bründler-Practica,


das perfekte schweizerische Werkzeugaufhängungs-System für Druckluft- und Elektrowerkzeuge schafft Ordnung und Sicherheit im Bank- und Montageraum. Die wichtigsten Handmaschinen übersichtlich angeordnet und jederzeit griffbereit.

Bründler-Practica,

le système parfait de suspension d'outils pneumatiques et électriques. De fabrication suisse, il établit l'ordre et assure la sécurité dans l'atelier. Les machines à main; bien disposés et toujours à portée de la main.



Detail Schienenbremse
Détail frein pneumatique latéral



Universalablage mit acht Boxen (Zubehör)
Boîte de rangement avec huit casiers (accessoire)



SENCO SENCO

STAUCHKOPFNAGLER 34° | CLOUEUR DE FINITION 34°

SENCO	FUSION F-15XP, FUSION F-16XP	84
-------	------------------------------	----

STAUCHKOPFNAGLER 0° / RAHMENNAGLER 34° | CLOUEUR DE FINITION 0° / CLOUEUR À CHARPENTE 34°

SENCO	FUSION F-18XP, FUSION F-35XP	85
-------	------------------------------	----

COILNAGLER 16° | CLOUEUR À ROULEAUX 16°

SENCO	COILPR050, COILPR090	86
SENCO	SCN49XP, SCN65XP	87

KLAMMERNAGLER | AGRAFEUSES

SENCO	SFT10XP, SFW05-C	88
SENCO	SLS25XP-L, SQS55XP	89

GLASLEISTENNAGLER | CLOUEUR DE FINITION DE VITRIER

SENCO	SLP20XP GLN	90
-------	-------------	----

WELLENNAGLER | CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES

SENCO	SC15	91
-------	------	----

STIFTNAGLER | CLOUEUR DE FINITION

SENCO	FINISHPR016XP, FINISHPR018MG	92
SENCO	FINISHPR042XP, SLP20XP	93

DURASPIN MAGAZINSCHRAUBER | DURASPIN VISSEUSE

SENCO	DS522-18V, DS525-18V, DS722-18V	94
SENCO	DS5525-AC, DS5550-AC, DS722-18V	96

KOMPRESSOREN | COMPRESSEURS

SENCO	AC4504, AC8305	98
SENCO	AC12810, AC12824	99



STAUCHKOPFNAGLER 34° CLOUEUR DE FINITION 34°

SENCO FUSION F-15XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- 2 LED-Licht
Éclairage LED
- 3 Leerschussicherung
Verrouillage du tir
- 4 Nachfüllbarer Luftanschluss
Valve de rechargement d'air
- 5 LED-Leistungsanzeige
Indicateur de batterie LED
- 6 Ultra-schmales Mundstück
Nez ultra fin

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SENF-15XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku Accu (1 x 18 V, 2.0 Ah, Li-Ion)
Aufladezeit Temps de recharge	15 min (80%), 45 min (100%)
Eintriebvorgänge/Ladung Tirs/charge	ca. 700 env. 700
Gewicht Poids	3.1 kg
B/L/H L/L/H	135/320/318 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Bemerkung Remarque	inkl. 1 Akku, Ladegerät und Koffer incl. 1 accu, chargeur et coffret

Anwendungen Applications



SENCO FUSION F-16XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- 2 LED-Licht
Éclairage LED
- 3 Leerschussicherung
Verrouillage du tir
- 4 Nachfüllbarer Luftanschluss
Valve de rechargement d'air
- 5 LED-Leistungsanzeige
Indicateur de batterie LED
- 6 Ultra-schmales Mundstück
Nez ultra fin

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SENF-16XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku Accu (1 x 18 V, 2.0 Ah, Li-Ion)
Aufladezeit Temps de recharge	15 min (80%), 45 min (100%)
Eintriebvorgänge/Ladung Tirs/charge	ca. 700 env. 700
Gewicht Poids	3.0 kg
B/L/H L/L/H	85/294/315 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Bemerkung Remarque	inkl. 1 Akku, Ladegerät und Koffer incl. 1 accu, chargeur et coffret

Anwendungen Applications





STAUCHKOPFNAGLER 0° / RAHMENNAGLER 34° CLOUEUR DE FINITION 0° / CLOUEUR À CHARPENTE 34°

SENCO FUSION F-18XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



15 – 55 mm
Ø 1.2 mm
Serie AX

Pluspunkte Avantages

- 1 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- 2 LED-Licht
Éclairage LED
- 3 Leerschusssicherung
Verrouillage du tir
- 4 Nachfüllbarer Luftanschluss
Valve de rechargement d'air
- 5 LED-Leistungsanzeige
Indicateur de batterie LED
- 6 Ultra-schmales Mundstück
Nez ultra fin

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.F-18XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku Accu (2 x 18 V, 2.0 Ah, Li-Ion)
Aufladezeit Temps de recharge	15 min (80%), 45 min (100%)
Eintriebvorgänge/Ladung Tirs/charge	ca. 800 env. 800
Gewicht Poids	3.1 kg
B/L/H L/L/H	85/256/316 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Bemerkung Remarque	inkl. 1 Akku, Ladegerät und Koffer incl. 1 accu, chargeur et coffret


Anwendungen Applications



SENCO FUSION F-35XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



50 – 90 mm
Ø 2.87 – 3.8 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- 2 LED-Licht
Éclairage LED
- 3 Leerschusssicherung
Verrouillage du tir
- 4 Nachfüllbarer Luftanschluss
Valve de rechargement d'air
- 5 LED-Leistungsanzeige
Indicateur de batterie LED
- 6 Gezackte Nase
Nez cranté

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.F-35XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku Accu (2 x 18 V, 3.0 Ah, Li-Ion)
Aufladezeit Temps de recharge	30 min (80%), 60 min (100%)
Eintriebvorgänge/Ladung Tirs/charge	ca. 600 env. 600
Gewicht Poids	5.16 kg
B/L/H L/L/H	140/356/366 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 60
Bemerkung Remarque	inkl. 2 Akkus, Ladegerät und Koffer incl. 2 accus, chargeur et coffret


Anwendungen Applications





COILNAGLER 16° CLOUEUR À ROULEAUX 16°

SENCO COILPRO50



SENCO COILPRO90



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Aluminium-Gehäuse
Boîtier en aluminium
- 2 Komfort-Griff
Poignée confortable
- 3 Wählbarer Auslöser
Sélection du mode de tir
- 4 360° einstellbarer Auspuff
Échappement d'air réglable à 360°
- 5 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil

Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- 2 Wählbarer Auslöser
Sélection du mode de tir

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.COILPRO50
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.0 kg
B/L/H L/L/H	128/305/285 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 375
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	5.0 – 8.0 bar

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.COILPRO90
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	3.3 kg
B/L/H L/L/H	128/305/373 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 300
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar

Anwendungen Applications



Anwendungen Applications





COILNAGLER 16° CLOUEUR À ROULEAUX 16°

SENCO SCN49XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SCN49XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.31 kg
B/L/H L/L/H	132/314/304 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 375
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	5.0 – 8.3 bar

Anwendungen Applications



SENCO SCN65XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefen-arretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 360° einstellbarer Auspuff
Échappement d'air réglable à 360°

87

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SCN65XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	3.6 kg
B/L/H L/L/H	137/327/359 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 275
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar

Anwendungen Applications





KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

SENCO SFT10XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



6 – 16 mm
Serie C

Pluspunkte Avantages

- 1 Magazin zum Nachladen von unten
Magasin à chargement par le bas
- 2 Komfort-Griff
Poignée confortable
- 3 Hinterer Auspuff
Échappement arrière

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SFT10XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.0 kg
B/L/H L/L/H	42/218/167 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 185
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.1 – 6.5 bar

Anwendungen Applications



SENCO SFW05-C



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



6 – 16 mm
Serie C

Pluspunkte Avantages

- 1 Magazin zum Nachladen von unten
Magasin à chargement par le bas
- 2 Komfort-Griff
Poignée confortable
- 3 Hinterer Auspuff
Échappement arrière

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SFW05-C
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	0.9 kg
B/L/H L/L/H	45/229/163 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	5.2 – 6.9 bar

Anwendungen Applications





KLAMMERNAGLER AGRAFEUSES

SENCO SLS25XP-L



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



9.5 – 38 mm
Serie L

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefen-arretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 No-mar Spitze
Embout anti-marque
- 3 EZ-Clear-Magazin
Magasin EZ-Clear
- 4 Ölfrei
Sans huile
- 5 Auch als Modell SLS25XP-M erhältlich
Aussi disponible en modèle SLS25XP-M

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SLS25XP-L
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.21 kg
B/L/H L/L/H	50/305/229 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 168
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar

Anwendungen Applications



SENCO SQS55XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



32 – 63 mm
Serie Q

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefen-arretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 360° einstellbarer Auspuff
Echappement d'air réglable à 360°
- 3 EZ-Clear-Magazin
Magasin EZ-Clear
- 4 Von oben ladbares Magazin
Magasin de rechargement par le haut

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SQS55XP-Q
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.7 kg
B/L/H L/L/H	92/365/305 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 130
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	5.5 – 8.3 bar

Anwendungen Applications





GLASLEISTENNAGLER 0° CLOUEUR DE FINITION DE VITRIER 0°

SENCO SLP20XP GLN



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

25 – 38 mm
Ø 1.2 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 **Komfort-Griff**
Poignée confortabler
- 2 **Nachladeindikator**
Indicateur de rechargement
- 3 **Ölfrei**
Sans huile

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SLP20 GLN-T
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.17 kg
B/L/H L/L/H	50/275/225 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen Applications





WELLENNAGLER CLOUEUR POUR ATTACHES ONDULÉES

SENCO SC15



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations

9.5, 12.7 und
15.9 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 360° einstellbarer Auspuff
Échappement d'air réglable à 360°
- 2 Komfort-Griff
Poignée confortable

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SC15
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.41 kg
B/L/H L/L/H	82/300/282 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 73
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar

Anwendungen Applications





STIFTNAGLER 0°

CLOUEUR DE FINITION-POINTES BRAD 0°

SENCO FinishPro16XP



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



32 – 65 mm
Ø 1.6 mm
Serie RX

Pluspunkte

Avantages

- 1 Komfort-Griff
Poignée confortable
- 2 No-mar Spitze
Embout anti-marque
- 3 360° einstellbarer Auspuff
Échappement d'air réglable à 360°
- 4 EZ-Clear-Magazin
Magasin EZ-clear

Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.FINISHPRO16XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.9 kg
B/L/H L/L/H	81/308/292 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.03 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications



SENCO FinishPro18Mg



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



16 – 50 mm
Ø 1.2 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Magnesium Gehäuse
Boîtier en magnésium
- 2 Komfort-Griff
Poignée confortable
- 3 Nachladeindikator
Indicateur de rechargement
- 4 Ölfrei
Sans huile
- 5 Hinterer Auspuff
Échappement

Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.FINISHPRO18MG
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.1 kg
B/L/H L/L/H	64/267/248 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications





STIFTNAGLER 34° / 0° CLOUEUR DE FINITION 34° / 0°

SENCO FinishPro42XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Komfort-Griff
Poignée confortable
- 2 No-mar Spitze
Embout anti-marque
- 3 360° einstellbarer Auspuff
Échappement d'air réglable à 360°
- 4 EZ-Clear-Magazin
Magasin EZ-clear
- 5 Werkzeuglose Tiefenführung
Profondeur d'entraînement réglable sans outil

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.FINISHPRO42XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	2.1 kg
B/L/H L/L/H	89/330/292 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 104
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret


Anwendungen Applications



SENCO SLP20XP



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Pluspunkte Avantages

- 1 Komfort-Griff
Poignée confortable
- 2 Nachladeindikator
Indicateur de recharge
- 3 Ölfrei
Sans huile

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.SLP20XP
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.0 kg
B/L/H L/L/H	50/241/210 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 110
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	4.8 – 8.3 bar
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen Applications





DURASPIN AKKU MAGAZINSCHRAUBER

DURASPIN VISSEUSE À ACCU

SENCO DS522-18V



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 55 mm
Ø 3.5 – 5.5 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefenarretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 Abnehmbares Vorschubsystem
Système d'alimentation détachable
- 3 Werkzeuglos einstellbares Mundstück
Nez réglable sans outil
- 4 Vorschub bei Rücklauf
Avance en cas de retour
- 5 Umkehrschalter
Commutateur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.DS522-18V
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku accu (2 x 18 V, 3.0 Ah, Li-Ion)
Eintriebvorgänge/Ladung Tirs/charge	ca. 2'000 env. 2'000
Drehmoment Couple	8 Nm
Drehzahl Rotation	2'500 U/min
Bit-Länge Longueur d'embout	174 mm
Gewicht Poids	2.48 kg
B/L/H L/L/H	85/372/243 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Bemerkung Remarque	inkl. 2 Akku, Ladegerät und Koffer incl. 2 accu, chargeur et coffret

Anwendungen Applications



SENCO DS525-18V



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 55 mm
Ø 3.5 – 5.5 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefenarretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 Abnehmbares Vorschubsystem
Système d'alimentation détachable
- 3 Werkzeuglos einstellbares Mundstück
Nez réglable sans outil
- 4 Vorschub bei Rücklauf
Avance en cas de retour
- 5 Umkehrschalter
Commutateur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.DS525-18V
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku Accu (2 x 18 V, 3.0 Ah, Li-Ion)
Batterieleistung Puissance batterie	54.0 W
Aufladezeit Temps de recharge	15 min (80%), 45 min (100%)
Eintriebvorgänge/Ladung Tirs/charge	ca. 2'500 env. 2'500
Drehmoment Couple	5 Nm
Drehzahl Rotation	5'000 U/min
Bit-Länge Longueur d'embout	174 mm
Gewicht Poids	2.48 kg
B/L/H L/L/H	85/372/243 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Bemerkung Remarque	inkl. 2 Akku, Ladegerät und Koffer incl. 2 accu, chargeur et coffret



DURASPIN AKKU MAGAZINSCHRAUBER

DURASPIN VISSEUSE À ACCU

SENCO DS722-18V



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 75 mm
Ø 3.5 – 5.5 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefenarretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 Abnehmbares Vorschubsystem
Système d'alimentation détachable
- 3 Werkzeuglos einstellbares Mundstück
Nez réglable sans outil
- 4 Vorschub bei Rücklauf
Avance en cas de retour
- 5 Umkehrschalter
Commutateur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.DS722-18V
Werkzeug-Typ Type de puissance	Akku Accu (2 x 18 V, 3,0 Ah, Li-Ion)
Aufladezeit Temps de recharge	15 min (80%), 45 min (100%)
Eintriebvorgänge/Ladung Tirs/charge	ca. 2'000 env. 2'000
Drehmoment Couple	8 Nm
Drehzahl Rotation	2'500 U/min
Bit-Länge Longueur d'embout	200 mm
Gewicht Poids	2.7 kg
B/L/H L/L/H	85/419/243 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Bemerkung Remarque	inkl. 2 Akku, Ladegerät und Koffer incl. 2 accu, chargeur et coffret





DURASPIN 230 V MAGAZINSCHRAUBER

DURASPIN VISSEUSE 230 V

SENCO DS5525-AC



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 55 mm
Ø 3.5 – 5.5 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefenarretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 Werkzeuglos einstellbares Mundstück
Nez réglable sans outil
- 3 Vorschub bei Rücklauf
Avance en cas de retour
- 4 Umkehrschalter
Commutateur
- 5 Motor mit hohem Drehmoment
Couple moteur élevé

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.DS5525-AC
Werkzeug-Typ Type de puissance	Elektrisch Électrique
Drehmoment Couple	11 Nm
Drehzahl Rotation	2'500 U/min
Bit-Länge Longueur d'embout	174 mm
Gewicht Poids	2.56 kg
B/L/H L/L/H	85/415/245 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen Applications



SENCO DS5550-AC



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



25 – 55 mm
Ø 3.5 – 5.5 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefenarretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 Werkzeuglos einstellbares Mundstück
Nez réglable sans outil
- 3 Vorschub bei Rücklauf
Avance en cas de retour
- 4 Umkehrschalter
Commutateur

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.DS5550-AC
Werkzeug-Typ Type de puissance	Elektrisch Électrique
Drehmoment Couple	11 Nm
Drehzahl Rotation	5'000 U/min
Bit-Länge Longueur d'embout	174 mm
Gewicht Poids	2.51 kg
B/L/H L/L/H	85/415/245 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen Applications





DURASPIN 230 V MAGAZINSCHRAUBER

DURASPIN VISSEUSE 230 V

SENCO DS7525-AC



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



25 – 55 mm
Ø 3.5 – 5.5 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Einstellbare Antriebstiefe mit Tiefenarretierung
Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- 2 Werkzeuglos einstellbares Mundstück
Nez réglable sans outil
- 3 Vorschub bei Rücklauf
Avance en cas de retour
- 4 Umkehrschalter
Commutateur
- 5 Motor mit hohem Drehmoment
Couple moteur élevé

Gerätespezifikationen

Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	SEN.DS7525-AC
Werkzeug-Typ Type de puissance	Elektrisch Électrique
Drehmoment Couple	11 Nm
Drehzahl Rotation	2'500 U/min
Bit-Länge Longueur d'embout	195 mm
Gewicht Poids	2.58 kg
B/L/H L/L/H	85/436/245 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Bemerkung Remarque	inkl. Koffer incl. coffret

Anwendungen

Applications





KOMPRESSOREN – ÖLFREI, LEISELAUF COMPRESSEURS – SANS HUILE, BRUIT RÉDUIT

SENCO AC4504

**LEISER 4.0 LITER
KOMPRESSOR 230 V**

**4.0 LITRES
COMPRESSEUR
BRUIT RÉDUIT 230 V**



Pluspunkte Avantages

- 1 Leicht und kompakt, tragbar
Super léger et compact, portable
- 2 Ölfrei
Sans huile
- 3 Sehr leise, nur 58 dB
Très silencieux, seulement 58 dB

Beschreibung Designation

- Der ideale ölfreie, Leiselauf-Kompressor für alle Ihre Innenarbeiten
- Sein reduzierter Vibrations- und Geräuschpegel (nur 58 dB!) ermöglicht es, diesen Kompressor direkt am Einsatzort aufzustellen
- schnell und flexibel
- Le compresseur à bruit réduit et sans huile, idéal pour tous vos travaux en intérieur
- Grâce à son faible niveau de vibration et de bruit (seulement 58 dB !), ce compresseur peut être placé directement sur le site
- rapide et polyvalent

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SEN.AC4504
Tank-Volumen Cuve	4 l
Gewicht Poids	10.0 kg
B/L/H L/L/H	258/355/290 mm
Kompressor-Typ Type du compresseur	ölfrei sans huile
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8 bar
Ansaugleistung Air aspiré	45 l/min
Luftlieferung bei 6 bar Prod. d'air 7 bar	28 l/min
Geräuschkennwerte (dB bei 1 m) Niveau sonore à 1 mètre (dB)	LPA 58
Spannung Voltage	230 V
Leistung Puissance	0.24 kW

SENCO AC8305

**LEISER 5.0 LITER
KOMPRESSOR 230 V**

**5.0 LITRES
COMPRESSEUR
BRUIT RÉDUIT 230 V**



Pluspunkte Avantages

- 1 Leicht und kompakt, tragbar
Super léger et compact, portable
- 2 Ölfrei
Sans huile
- 3 Sehr leise, nur 60 dB
Très silencieux, seulement 60 dB

Beschreibung Designation

- Der ideale ölfreie, Leiselauf-Kompressor für alle Ihre Innenarbeiten
- Sein reduzierter Vibrations- und Geräuschpegel (nur 60 dB!) ermöglicht es, diesen Kompressor direkt am Einsatzort aufzustellen
- schnell und flexibel
- Le compresseur à bruit réduit et sans huile, idéal pour tous vos travaux en intérieur
- Grâce à son faible niveau de vibration et de bruit (seulement 60 dB !), ce compresseur peut être placé directement sur le site
- rapide et polyvalent

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SEN.AC8305
Tank-Volumen Cuve	5 l
Gewicht Poids	14.1 kg
B/L/H L/L/H	410/435/270 mm
Kompressor-Typ Type du compresseur	ölfrei sans huile
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 9 bar
Ansaugleistung Air aspiré	83 l/min
Luftlieferung bei 6 bar Prod. d'air 7 bar	33 l/min
Geräuschkennwerte (dB bei 1 m) Niveau sonore à 1 mètre (dB)	LPA 60
Spannung Voltage	230 V
Leistung Puissance	0.35 kW



KOMPRESSOREN – ÖLFREI, LEISELAUF COMPRESSEURS – SANS HUILE, BRUIT RÉDUIT

SENCO AC12810

**LEISER 10.0 LITER
KOMPRESSOR 230 V**

**10.0 LITRES
COMPRESSEUR
BRUIT RÉDUIT 230 V**



Pluspunkte Avantages

- 1 Mobil
Mobile
- 2 Ölfrei
Sans huile
- 3 Leise, nur 65 dB
Silencieux, seulement 65 dB

Beschreibung Designation

- Der ideale mobile, ölfreie, Leise-
lauf-Kompressor für Innen- und
Aussenarbeiten
- Der reduzierte Schwingungs- und
Geräuschpegel (65 dB!) ermöglicht
es, den Kompressor direkt ein-
zusetzen, wo Sie gerade arbeiten,
ohne Ihre Gehör zu belasten
- Ce compresseur mobile, silencieux
et sans huile est idéal pour les
travaux en intérieur et extérieur
- La réduction des vibrations et
du niveau sonore (65 dB) permet
de placer le compresseur direc-
tement là où vous travaillez, en
préservant votre audition

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SEN.AC12810
Tank-Volumen Cuve	10 l
Gewicht Poids	25.8 kg
B/L/H L/L/H	437/495/459 mm
Kompressor-Typ Type du compresseur	ölfrei sans huile
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 9 bar
Ansaugleistung Air aspiré	128 l/min
Luftlieferung bei 6 bar Prod. d'air 7 bar	80 l/min
Geräuschkennwerte (dB bei 1 m) Niveau sonore à 1 mètre (dB)	LPA 65
Spannung Voltage	230 V
Leistung Puissance	0.75 kW

SENCO AC12824

**LEISER 24.0 LITER
KOMPRESSOR 230 V**

**24.0 LITRES
COMPRESSEUR
BRUIT RÉDUIT 230 V**



Pluspunkte Avantages

- 1 Leicht und kompakt, tragbar
Super léger et compact, portable
- 2 Ölfrei
Sans huile
- 3 Leise, nur 65 dB
Silencieux, seulement 65 dB

Beschreibung Designation

- Der ideale mobile, ölfreie, Leise-
lauf-Kompressor für Innen- und
Aussenarbeiten
- Der reduzierte Schwingungs- und
Geräuschpegel (65 dB!) ermöglicht
es, den Kompressor direkt ein-
zusetzen, wo Sie gerade arbeiten,
ohne Ihre Gehör zu belasten
- Ce compresseur mobile, silencieux
et sans huile est idéal pour les
travaux en intérieur et extérieur
- La réduction des vibrations et
du niveau sonore (65 dB) permet
de placer le compresseur direc-
tement là où vous travaillez, en
préservant votre audition

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	SEN.AC12824
Tank-Volumen Cuve	24 l
Gewicht Poids	22.0 kg
B/L/H L/L/H	280/571/575 mm
Kompressor-Typ Type du compresseur	ölfrei sans huile
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 9 bar
Ansaugleistung Air aspiré	128 l/min
Luftlieferung bei 6 bar Prod. d'air 7 bar	80 l/min
Geräuschkennwerte (dB bei 1 m) Niveau sonore à 1 mètre (dB)	LPA 65
Spannung Voltage	230 V
Leistung Puissance	0.75 kW





BECK BECK

BECK LIGNOLOC® | BECK LIGNOLOC®

BECK	F33 SYSTEM, F44 SYSTEM	102
BECK	F60 SYSTEM, MIT KOPF F60 SYSTEM	103

BECK ROOFLOC SYSTEM | BECK ROOFLOC SYSTEM

FASCO	F58AC ROOFLOC-75	104
-------	------------------	-----

DACHHAKEN | CLOUEUR POUR CROCHETS À ARDOISES

FASCO	F24 SLATE HOOK	105
-------	----------------	-----



BECK LIGNOLOC® BECK LIGNOLOC®

LIGNOLOC® F33 SYSTEM



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Holznägel
Clous en bois
22 – 40 mm
Ø 3.5 mm
15°
BECK LIGNOLOC im
Plastikband / Coil
BECK LIGNOLOC en
bande plastique / à
rouleaux
Holznägel mit Kopf
Clous en bois avec
tête

Pluspunkte Avantages

- 1 LIGNOLOC® Holznagel mit gestuftem Schaft minimiert das Risiko des Holzspaltens
Clou en bois LIGNOLOC® avec tige étagée minimise le risque de fendre le bois sans outil
- 2 Nachhaltige und kreislaufgerechte Befestigungslösung
Solution de fixation durable et recyclable
- 3 Effiziente Befestigung dank pneumatischer Verarbeitung
Fixation efficace grâce au traitement pneumatique
- 4 Leichtes und perfekt ausbalanciertes Gerät für komfortable Handhabung
Appareil léger et parfaitement équilibré pour une manipulation confortable

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	FASCO F33 CN15-PS40 LIGNOLOC
Werkzeug-Typ Type de puissance	Pneumatisch Pneumatique
Gewicht Poids	3.95 kg
B/L/H L/L/H	110/263/290 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 150
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	7.0 – 8.0 bar

Anwendungen Applications



LIGNOLOC® F44 SYSTEM



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Holznägel
Clous en bois
38 – 60 mm
Ø 3.7 mm
15°
BECK LIGNOLOC im
Plastikband / Coil
BECK LIGNOLOC en
bande plastique / à
rouleaux

Pluspunkte Avantages

- Speziell entworfen für LIGNOLOC® Holznägel
Spécialement conçu pour les clous en bois LIGNOLOC®
- 1 Mit Tiefenstellrad
Avec molette de réglage de la profondeur
- 2 Lignin-Schweißverfahren durch hohe Eintreibgeschwindigkeit
Procédé de soudage lignine grâce à une vitesse d'enfoncement élevée

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	FASCO F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC BE
Werkzeug-Typ Type de puissance	Pneumatisch Pneumatique
Gewicht Poids	2.4 kg
B/L/H L/L/H	130/275/322 mm
Auslösung Déclenchement	einzel + kontakt tir unique + au contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 170
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	6.0 – 8.0 bar

Anwendungen Applications





BECK LIGNOLOC® BECK LIGNOLOC®

LIGNOLOC® F60 SYSTEM



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Holz Nägel
Clous en bois
65 – 90 mm
Ø 4.7 mm
15°
BECK LIGNOLOC im
Plastikband / Coil
BECK LIGNOLOC en
bande plastique / à
rouleaux

Pluspunkte Avantages

- 1 Speziell entworfen für LIGNOLOC® Holz Nägel
Spécialement conçu pour les clous en bois LIGNOLOC®
- 2 Mit Tiefenstellrad zur Justierung der Einschlagtiefe
Avec molette de réglage de la profondeur
- 3 Hohe Leistung ohne Vorbohren bis zu einer Holzdicke von 420 kg/m³
Haute performance sans pré-perçage jusqu'à une densité de bois de 420 kg/m³
- 4 Lignin-Schweißverfahren durch hohe Eintreibgeschwindigkeit
Procédé de soudage lignine grâce à une vitesse d'enfoncement élevée

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	FASCO F60 CN15-PS90 LIGNOLOC BE
Werkzeug-Typ Type de puissance	Pneumatisch Pneumatique
Gewicht Poids	3.95 kg
B/L/H L/L/H	142/369/387 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	5.0 – 8.0 bar

Anwendungen Applications



LIGNOLOC® MIT KOPF F60 SYSTEM



Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Holz Nägel
Clous en bois
65 – 90 mm
Ø 4.7 mm
15°
BECK LIGNOLOC im
Plastikband / Coil
BECK LIGNOLOC en
bande plastique / à
rouleaux
Holz Nägel mit Kopf
Clous en bois avec
tête

Pluspunkte Avantages

- 1 Speziell entworfen für LIGNOLOC® Holz Nägel
Spécialement conçu pour les clous en bois LIGNOLOC®
- 2 Mit Tiefenstellrad zur Justierung der Einschlagtiefe
Avec molette de réglage de la profondeur
- 3 Hohe Leistung ohne Vorbohren bis zu einer Holzdicke von 420 kg/m³
Haute performance sans pré-perçage jusqu'à une densité de bois de 420 kg/m³
- 4 Lignin-Schweißverfahren durch hohe Eintreibgeschwindigkeit
Procédé de soudage lignine grâce à une vitesse d'enfoncement élevée

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	FASCO F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC BE
Werkzeug-Typ Type de puissance	Pneumatisch Pneumatique
Gewicht Poids	3.95 kg
B/L/H L/L/H	142/369/387 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 100
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	7.0 – 8.0 bar

Anwendungen Applications





BECK ROOFLOC SYSTEM


BECK ROOFLOC SYSTEM

FASCO F58AC ROOFLOC-75



Die Schrauben werden maschinell eingeschossen und können wieder ausgeschraubt werden

Les vis sont insérées à la machine et peuvent être dévissées à nouveau



Befestigungselement Spezifikation

Designation de fixations



Drahtstärke:
3.8 / 4.2 mm

Längen:
38 – 75 mm

Steifenlänge:
37 / 63 / 75 mm

Pluspunkte

Avantages

- 1 Schnellstes Gerät für die Befestigung von Blechdächern und Blechfassaden
Machine la plus rapide pour la fixation de toits en tôle et de façades en tôle
- 2 Passend für 0° RoofLoc SCRAIL im Plastikband mit oder EPDM Dichtungsscheibe
pour RoofLoc SCRAIL 0° en bande plastique avec ou sans rondelle d'étanchéité en EPDM
- 3 Ausbalanciertes Design für mehr ergonomischen Komfort
Design équilibré pour plus de confort ergonomique
- 4 Einzelschuss durch Kontaktauslösung
Tir unique par contact
- 5 Einfaches Hinterladermagazin
Chargement du magasin simple par l'arrière
- 6 Die Kappe und eine spezielle Gummierung am Magazin schützen das Dach vor Kratzer
Le capuchon et un revêtement spécial en caoutchouc sur le magasin protéger le toit contre les rayures

Gerätespezifikationen

Spécifications

Art.-Nr. Référence	Fasco F58AC Roofloc
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	4.13 kg
B/L/H L/L/H	130/415/375 mm
Auslösung Déclenchement	Einzelschuss durch Kontaktauslösung Tir unique par contact
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 30
Luftdruck Luftdruck	max. 8 bar
Antrieb Antrieb	HEX 6.35 mm
Bemerkung Remarque	patentierte SteelThread Für Fassaden und Dächer. Pour façades et toits en tôle.

Anwendungen

Applications



Roofloc Scrail			
	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
	BECK ROOFLOC SCRAIL 3.8 x 38	3.8 x 38	990
	BECK ROOFLOC SCRAIL 3.8 x 63	3.8 x 63	720
	BECK ROOFLOC SCRAIL 3.8 x 75	3.8 x 75	720
	BECK ROOFLOC SCRAIL 4.2 x 38	4.2 x 38	990
	BECK ROOFLOC SCRAIL 4.2 x 63	4.2 x 63	720
	BECK ROOFLOC SCRAIL 4.2 x 75	4.2 x 75	720

Beschichtung

Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé



DACHHAKEN

CLOUEUR POUR CROCHETS À ARDOISES


FASCO F24 SLATE HOOK



Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

F24 Slate Hook

Befestigungselement Spezifikation Designation de fixations



Draht:
2.7 mm
Hakenlänge:
80 – 120 mm

Pluspunkte Avantages

- 1 Sichere und effiziente Installation von Schieferdächern
Installation sûre et efficace des toits en ardoise
- 2 Niedriges Gewicht, leicht zu bedienen
Fiable poids, facile à utiliser
- 3 Genügend Kraft, um auch Kernholz (Astrückstände) zu durchdringen
Puissance suffisante pour pénétrer aussi le bois de cœur (résidus de branches)

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	Fasco F24 Slate Hook
Werkzeug-Typ Type de puissance	pneumatisch pneumatique
Gewicht Poids	1.65 kg
B/L/H L/L/H	205/212/201 mm
Auslösung Déclenchement	einzel tir unique
Magazin-Kap. Cap. du magasin	max. 50 Haken Haken
Arbeitsdruck Pression d'utilisation	max. 8.40 bar

Anwendungen Applications



Schieferhaken verzinkt | Crochets d'ardoises galvanisé

Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (B x L) largeur x longueur	Inhalt/Eimer Quantité par seau plastique
BECK SCHIEFERHAKEN 120 mm	2.7 x 120	750
BECK SCHIEFERHAKEN 100 mm	2.7 x 100	750

Beschichtung Revêtement

blank blanc	Edelstahl acier inoxydable
Aluminium aluminium	feuerverzinkt galvanisée à chaud
phosphatiert phosphatées	verzinkt galvanisé





RUNDMAGAZINSCHRAUBER MIT BEFESTIGUNGSELEMENTEN VISSEUSE POUR VIS À ROULEAUX

RUNDMAGAZIN-SCHRAUBER

VISSEUSE POUR VIS À ROULEAUX

REICH	3352 (MSC51B)	108
REICH	3338 (MSC80B)	109
Zubehör zu REICH Rundmagazinschrauber		110
REICH accessoires		



RUNDMAGAZINSCHRAUBER VISSEUSE POUR VIS À ROULEAUX

REICH 3352 (MSC51B)



Befestigungselement Spezifikation Spécification fixations/description



25–50 mm
Ø 3.5–4.2 mm

bis 167 Schrauben
pro Streifen/Coil
jusqu'à 167 vis par
bande/par rouleau

Pluspunkte Avantages

- 1 Breites Schraubensortiment
Grand d'assortiment de vis en rouleaux
- 2 Handlich und ergonomisch
ausgewogen
Pratique et ergonomique
- 3 Tiefeneinstellung
Réglage de la profondeur
- 4 Starker Motor
Moteur puissant
- 5 Auch als Akkugerät erhältlich
Modell MSC50A
Version avec accu disponible
modèle MSC50A

Beschreibung Description

- Bestehend aus separat erhältlichem Schraubervorsatz 3341 und Antriebsmaschine 2796
- Schnelles und rationelles Verarbeiten von magazinierten Coilschrauben
- Exaktes tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung
- Starker Motor mit großer Leistungsreserve
- Compose de chargeur 3341 et visseuse électrique 2796
- Traitement rapide et efficace
- Réglage exacte de la profondeur de vissage
- Moteur puissant avec une grande réserve de capacité

Gerätespezifikationen Spécifications du cloueur

Art.-Nr. Référence	S048.3352
Netzkabellänge Long. de câble électrique	4 m
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	750 Watt
Abgabeleistung Puissance utile	380 Watt
Leerlaufdrehzahl U/min Vit. à vide tr/min	0–2850
Werkzeugaufnahme Fixation d'outil	M5 IG M5 filetage femelle
Schallleistung Niveau sonore	83 dB(A)
Gewicht (inkl. Akku oder Netzkabel) Poids (incl. accu ou cable)	2.2 kg
Schraubervorsatz-/Antriebsmaschinen-Modell Modèle de chargeur / modèle de visseuse	3341/2796
B/L/H L/L/H	170/420/230 mm

Lieferumfang

- 1 x Bit TX 20, M5
- 1 x Bit Phillips Gr. 2, M5
- 1 x Sechskantschraubendreher, 4
- 1 x Sechskantschraubendreher, 5
- 2 x Sonderschlüssel für Bit
- Transportkoffer

Equipement standard

- 1 x Embout TX 20, M5
- 1 x Embout Phillips Gr. 2, M5
- 1 x Tournevis six pans, 4
- 1 x Tournevis six pans, 5
- 2 x clé spéciale pour Embout
- Coffret

Anwendungen Applications





RUNDMAGAZINSCHRAUBER VISSEUSE POUR VIS À ROULEAUX

REICH 3338 (MSC80B)



Befestigungselement Spezifikation Spécification fixations/description



40 – 80 mm
Ø 4.5 – 5.0 mm
bis 125 Schrauben
pro Streifen/Coil
jusqu'à 125 vis par
bande/par rouleau

Pluspunkte Avantages

- 1 Breites Schraubensortiment
Grande d'assortiment vis
en rouleau
- 2 Handlich und ergonomisch
ausgewogen
Pratique et ergonomique
- 3 Tiefeneinstellung
Réglage de la profondeur
- 4 Starker Motor
Moteur puissant
- 5 Auch als Akkugerät erhältlich
Modell MSC80A
Version avec accu disponible
modèle MSC80A

Beschreibung Designation

- Bestehend aus separat erhältlichem Schraubervorsatz 3343 und Antriebsmaschine 2796
- Schnelles und rationelles Verarbeiten von magazinierten Coilschrauben
- Exaktes tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung
- Starker Motor mit großer Leistungsreserve
- Mit Verlängerung Art. S048.3300 ideal zum Verschrauben großflächiger Bodenbeläge
- Compose de chargeur 3343 et visseuse électrique 2796
- Traitement rapide et efficace
- Réglage exacte de la profondeur de vissage
- Moteur puissant avec une grande réserve de capacité
- Avec Référence S048.3300 idéal pour revêtements de sol

Gerätespezifikationen Spécifications

Art.-Nr. Référence	S048.3338
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	750 Watt
Abgabeleistung Puissance utile	380 Watt
Leerlaufdrehzahl U/min Vit. à vide tr/min	0 – 2850
Werkzeugaufnahme Fixation d'outil	M6 IG M6 filetage femelle
Schallleistung Niveau de pression acoustique	83 dB(A)
Gewicht (inkl. Akku oder Netzkabel) Poids (incl. accu ou cable)	2.9 kg
Schraubervorsatz-/Antriebsmaschinen-Modell Modèle de chargeur / modèle de visseuse	3343/2796
B/L/H L/L/H	195/530/230 mm

Lieferumfang

- 1 x Bit TX 20, M6
- 1 x Bit TX 25, M6
- 1 x Bit Pozidrive Gr. 2, M6
- 1 x Sechskantschrauben-
dreher, 4
- 2 x Sonderschlüssel für Bit
- Transportkoffer

Equipment standard

- 1 x Embout TX 20, M6
- 1 x Embout TX 25, M6
- 1 x Pozidrive Gr. 2, M6
- 1 x Tournevis six pans, 4
- 2 x Clé spéciale pour Embout
- Coffret

Anwendungen Applications





COIL-SCHRAUBEN VIS EN ROULEAUX



**Schrauben für Gips, Fermacell
und Holz.**

Vis pour plâtre, fermacell et bois.

Befestigungselement passt zu
Outils compatibles

REICH

Rundmagazinschrauber
Visseuse pour vis en rouleau

Spanplatten-Schrauben, kunststoffgebunden, TX20
Vis en bandes plastifiées, TX 20

	Art.-Nr. Référence	Abmessung in mm (Ø x L) Ø x Longueur	Inhalt/Karton Quantité par boîte
■	V048.80010	4.0 x 25	2'000
■	V048.80025R	4.0 x 30	1'500
■	V048.80030	4.0 x 35	1'500
■	V048.80040	4.0 x 40	800
■	V048.80060	4.0 x 45	800
■	V048.80065	4.0 x 50	800
■	V048.80070	4.5 x 50	500
■	V048.80080	4.5 x 55	500
■	V048.80090	5.0 x 60	500
■	V048.80100	5.0 x 65	500
■	V048.80110	5.0 x 70	500
■	V048.80120	5.0 x 80	500
■	V048.80390	4.0 x 35	1'000
■	V048.80400	4.0 x 45	1'000
■	V048.80410	4.5 x 55	500
■	V048.80250	3.9 x 55	2'000
In weiteren Abmessungen/Ausführungen lieferbar D'autres variantes disponibles			

Beschichtung
Revêtement

■ blank blanc	■ Edelstahl acier inoxydable
■ Aluminium aluminium	■ feuerverzinkt galvanisée à chaud
■ phosphatiert phosphatées	■ verzinkt galvanisé



ZUBEHÖR ZU RUNDMAGAZINSCHRAUBER ACCESSOIRE POUR VISEUSE À ROULEAUX

Werkzeugdorn für Schraubervorsatz | Porte embout pour chargeur

Beschreibung / Länge Designation / Longueur	Art.-Nr. Référence	Passt zu Compatible avec			
		Schraubervorsatz Chargeur Reich 3341	Schraubervorsatz Chargeur Reich 3343	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3352	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3338
M5 / 125 mm	69.9667	•		•	
M6 / 180 mm	64.1685		•		•

Bits | Embouts

Beschreibung / Länge Designation / Longueur	Art.-Nr. Référence	Passt zu Compatible avec			
		Schraubervorsatz Chargeur Reich 3341	Schraubervorsatz Chargeur Reich 3343	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3352	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3338
Philips 2 / M5	S048.8010	•		•	
Pozidrive 2 / M5	S048.8110	•		•	
Torx 15 / M5	S048.8310	•		•	
Torx 20 / M5	S048.8410	•		•	
Torx 20 / M6	S048.8610		•		•
Torx 25 / M6	S048.8710		•		•



Umrüstsatz zu Reich 3338 | Kit de conversion pour 3338

Für Schrauben 3.5 – 4.2 mm | Pour vis 3.5 – 4.2 mm

Beschreibung / Länge Designation / Longueur	Art.-Nr. Référence	Passt zu Compatible avec			
		Schraubervorsatz Chargeur Reich 3341	Schraubervorsatz Chargeur Reich 3343	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3352	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3338
–	S048.731714		•		•



Sonderschlüssel für Bitwechsel | Clé spéciale pour le changement d'embout

Beschreibung / Länge Designation / Longueur	Art.-Nr. Référence	Passt zu Compatible avec			
		Schraubervorsatz Chargeur Reich 3341	Schraubervorsatz Chargeur Reich 3343	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3352	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3338
–	69.9527	•	•	•	•



Verlängerung für sämtliche Rundmagazinschrauber | Canne à Rallonge pour toute les visseuses Reich

Mit der Verlängerung können grossflächige Bodenbeläge in bequemer Haltung verschraubt werden. Passend zu allen Reich-Rundmagazinschrauber 3352/3362/3338/etc.

Avec la rallonge, l'opérateur a la possibilité de fixer des revêtements de sol de grande surface, dans une position confortable. Compatible avec visseuse pour vis en rouleau Reich 3352/3362/3338/etc.

Beschreibung / Länge Designation / Longueur	Art.-Nr. Référence	Passt zu Compatible avec			
		Schraubervorsatz Chargeur Reich 3341	Schraubervorsatz Chargeur Reich 3343	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3352	Rundmagazinschrauber Visseuse pour vis en rouleau Reich 3338
–	S048.3300	•	•	•	•





N512C-2-E



N80CB-1ML-E



F21PL-E



CF15-1-E



ZUSATZLEISTUNGEN UND AGB PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET CGV

ZUSATZLEISTUNGEN UND AGB

114

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET CGV



ZUSATZLEISTUNGEN UND AGB

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET CGV

REPARATUR- UND LEIHGERÄTE-SERVICE

SERVICE DE RÉPARATION, REMPLACEMENT ET PRÊT D'APPAREILS

- **Ersatz- oder Leihgeräte bei Gerätedefekt**
Prêt ou remplacement d'appareils en cas de défaut
- **Umtauschmöglichkeit innert 14 Tagen bei Unzufriedenheit**
Remplacement gratuit sous 14 Jours en cas de non-satisfaction
- **48 Stunden Reparatur-Schnellservice**
Service de réparation rapide: sous 48 h après réception de L'outil à Ebikon
- **Riesiges und leistungsfähiges Ersatzteil- und Leihgerätelager**
Un très grand stock d'appareils de location et de pièces de rechange
- **12 Monate Langzeit-Garantie bei Nagel- und Klammergeräten von Bostitch**
12 mois de garantie sur les appareils Bostitch (agrafeuses et cloueurs)




Reparaturen durch Profis.
Des réparations faites par des professionnels.

LAGER- UND LIEFERBEREITSCHAFT

DÉLAI DE LIVRAISON

- **Lieferung per Post, Paketdienst oder per Camion**
Nous livrons par poste, coursier ou par camion
- **Sehr grosses und leistungsfähiges Geräte und Befestigungselemente-Lager**
Immense stock de moyens de fixation
- **Artikel welche nicht an Lager sind, werden dem Besteller mitgeteilt.**
Le client sera informé si nous n'avons pas/plus l'article en stock.
- **Lieferung am Folgetag bei Bestellungseingang vor 15.30 Uhr**
Commande jusqu'à 15h30 pour la livraison le lendemain



Vorführ- und Instruktions-Center in Ebikon.
Centre de démonstration à Ebikon.

Vorführ- und Instruktions-Center in Ebikon. Testen Sie Geräte!

Centre de démonstration à Ebikon avec différents agrafeuses et cloueurs.

Nach Redaktionsschluss am 18.09.2025 können sich an Produkten Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen in Farbtönen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehören.

Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis le 18.09.2025, date de clôture de la rédaction. Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modification ou différences sont acceptable par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L'utilisation d'un sigle ou d'un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande ou du bien commandé n'implique aucun droit. Par ailleurs, les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série.



ZUSATZLEISTUNGEN UND AGB

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET CGV

AGB – Bereich Befestigungstechnik

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) der Arthur Bründler AG, Bereich «Befestigungstechnik»

1. Gültigkeit

Diese AGB ist Bestandteil des Kaufvertrages und gilt für alle Lieferungen. Anderweitige schriftliche Vereinbarungen gehen vor. Diese AGB gilt ab September 2019.

2. Angebote

Schriftliche Angebote haben 30 Tage Gültigkeit, wenn nichts Anderes vermerkt ist. Auftragsbestätigungen gelten als verbindliche Bestellung. Angebote gelten bei nachfolgender Bestellung nur mit der angefragten oder bestätigten Menge. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

3. Preise / Zahlungskonditionen

Die angegebenen Preise sind Listenpreise exkl. MwSt. Bei Verbrauchsmaterial gelten Preise per Karton oder per 1'000 Stück.

Unsere Preise sind grundsätzlich freibleibend und gelten bei mündlicher oder schriftlicher Angabe während 14 Tagen. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Unsere MwSt-Registrierungsnummer: CHE-101.279.940

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto. Bei Zahlungsverzug werden Mahnkosten nach 2. Mahnung in Rechnung gestellt.

4. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung, gleich aus welchem Rechtsgrund, vor. Der Verkäufer kann den Eigentumsvorbehalt ohne Mitwirkung des Käufers und auf dessen Kosten beim zuständige Eigentumsvorbehaltsregister eintragen lassen.

5. Lieferfristen

In der Regel liefern wir ab Lager Ebikon per Post / Paketdienst oder per Camion. Über Artikel, die wir nicht an Lager führen, wird der Besteller informiert. Normalerweise werden Artikel am Bestelltag ausgeliefert, sofern die Bestellung vor 15.30 Uhr erfolgt. Auslieferungen durch Aussendienstmitarbeiter können zum Posttarif verrechnet werden. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung werden nicht anerkannt.

Bestellungen auf Abruf sind innert 6 Monaten seit Vertragsabschluss abzunehmen. Danach befindet sich der Käufer im Gläubigerverzug und schuldet eine Lagergebühr von 4 % des Lagerwertes.

6. Portokosten

Postpakete: ab CHF 21.– Versand- und Verpackungskosten, je nach Gewicht und Aufwand/Paletten-Sendungen: nach ASTAG-Konditionen.

Franco-Lieferung ab einem Rechnungsbetrag «Ware» netto von CHF 1'200.– netto exkl. MwSt.

7. Garantie / Gewährleistung

Für neue Geräte mit festgestellten Material- oder Konstruktionsfehlern leisten wir während 12 Monaten nach Lieferung kostenlose Garantieleistungen oder Ersatz. Auf Leihgeräten besteht keine Garantie. Auf geprüfte Occasionen gelten 3 Monate.

Fehlerhaftes Verbrauchsmaterial wird während 3 Monaten nach Lieferung kostenlos ausgetauscht. Anderweitige Schadenersatzansprüche werden nicht anerkannt.

Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind alle einer natürlichen Abnutzung unterworfenen Teile, weiter die Folgen übermässiger Beanspruchung, unsachgemässer Behandlung, Nichtbeachten der Betriebs- und Gebrauchsanleitungen oder ungeeigneter Befestigungselemente. Werden vom Besteller oder von Dritten irgendwelche Eingriffe an dem Gegenstand vorgenommen, entfällt jede Gewährleistung.

Mängelrügen sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Sendung mit Begründung schriftlich oder per E-Mail anzubringen.

8. Reparaturen / Kostenvoranschläge

Reparaturen von Befestigungsgeräten werden mehrheitlich innert 3 Arbeitstagen nach Eingang ausgeführt und retourniert. Auf Wunsch werden Leihgeräte, sofern vorhanden, kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Reparaturkosten, die über 1/3 des Neupreises betragen, wird der Kunde benachrichtigt.

Kostenvoranschläge werden mit CHF 40.– verrechnet, sofern weder Reparatur noch Gerätekauf erfolgt.

9. Rücksendungen

Lagerartikel können nur in einwandfreiem, verkaufsbereitem Zustand zurückgenommen werden. Die Rücknahme-Frist beträgt nach Lieferung 20 Tage für Geräte, 2 Monate für Verbrauchsmaterial. Diese werden normalerweise mit einem Abschlag gegen Gutschrift angerechnet. Für Retouren, die nicht aufgrund einer Fehllieferung erfolgen, verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.– exkl. MwSt.

Artikel, die wir ausser Sortiment (B- & C-Artikel) beschafft haben, werden nicht zurückgenommen.

10. Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 6030 Ebikon/LU

09/19

CGV – domaine «technique de fixation»

Conditions générales de vente et de livraison (CGV) d'Arthur Bründler SA, domaine «technique de fixation»

1. Validité

Ces CGV font partie intégrante du contrat de vente et sont applicables à toutes les livraisons. Les accords écrits divergents priment sur les CGV. Ces CGV sont applicables à partir de septembre 2019.

2. Offres

Sauf indication contraire, les offres écrites ont une validité de 30 jours. Les confirmations de commande sont considérées comme des commandes fermes. Si une commande est passée, les offres ne sont valables qu'avec la quantité demandée ou confirmée. La vente intermédiaire reste réservée.

3. Prix / Conditions de paiement

Les prix indiqués sont des prix de liste hors TVA. Pour les produits consommables, les prix s'entendent par carton ou par 1000 pièces.

Nos prix sont sans engagement et valables pendant 14 jours en cas d'indication orale ou écrite. Les prix s'entendent hors TVA. Notre numéro d'identification TVA est le CHE-101.279.940

Conditions de paiement: net 30 jours. En cas de retard de paiement, les frais de rappel sont facturés après le 2e rappel.

4. Réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral, pour quelque motif juridique que ce soit. Le vendeur peut faire enregistrer la réserve de propriété au registre des réserves de propriété compétent sans l'intervention de l'acheteur et aux frais de ce dernier.

5. Délais de livraison

En règle générale, nous livrons à partir de l'entrepôt d'Ebikon par la poste / service de colis ou par camion. Le client est informé des articles que nous n'avons pas en stock. Normalement, les articles sont expédiés le jour de la commande, si la commande est passée avant 15h30. Les livraisons par les collaborateurs du service externe peuvent être facturées au tarif de la poste. Les revendications de dommages et intérêts pour livraison tardive ne sont pas acceptées. Les commandes sur appel doivent être enlevées dans les 6 mois à compter de la conclusion du contrat. Quand ce délai a expiré, l'acheteur est en demeure et est tenu de payer des frais d'entreposage à hauteur de 4 % de la valeur du stock.

6. Frais de port

Colis postaux: frais de port et d'emballage à partir de CHF 21.–, en fonction du poids et du travail occasionné / expédition de palettes: selon les conditions de l'ASTAG.

Livraison franco de port à partir d'un montant de facture «produit» net de CHF 1'200.– net hors TVA.

7. Garantie

Pour les nouveaux appareils auxquels des défauts de matériel ou de construction sont constatés, nous fournissons gratuitement des services de garantie ou un remplacement pendant 12 mois à compter de la livraison. Il n'y a pas de garantie sur les appareils de prêt. Une garantie de 3 mois est accordée sur les occasions vérifiées.

Les produits consommables défectueux sont échangés gratuitement pendant 3 mois à compter de la livraison. D'autres revendications de dommages et intérêts ne sont pas reconnues.

Toutes les pièces soumises à une usure naturelle, les conséquences d'un usage excessif, le traitement non conforme, le non-respect des instructions de fonctionnement et d'utilisation ou les éléments de fixation inappropriés sont exclus de la responsabilité pour défauts. Si le client ou un tiers modifie l'objet de quelque manière que ce soit, toute garantie est exclue.

Les réclamations pour défauts doivent être effectuées par courrier ou par e-mail avec motivation dans les 10 jours à compter de la réception de l'envoi.

8. Réparations / Devis

Les réparations d'appareils de fixation sont en majeure partie effectuées et retournées dans les 3 jours ouvrables à compter de la réception. Sur demande, des appareils de prêt sont gratuitement mis à disposition, si disponibles. Le client est notifié si les frais de réparation dépassent 1/3 de la valeur à neuf.

Les devis sont facturés CHF 40.– s'ils ne sont suivis ni d'une réparation ni de l'achat d'un appareil.

9. Retours

Les articles du stock ne peuvent être repris que s'ils sont dans un état impeccable, prêt à la vente. Le délai de reprise est de 20 jours à compter de la livraison pour les appareils, 2 mois pour les produits consommables. Les retours sont normalement crédités avec une déduction. Pour les retours qui ne sont pas dus à une livraison erronée, nous facturons des frais administratifs de CHF 50.– hors TVA.

Les articles hors stock (articles B & C) ne peuvent pas être repris.

10. Lieu d'exécution / For

Le lieu d'exécution et le for sont fixés à 6030 Ebikon/LU

09/19



Befestigungstechnik
Technique de fixation



Maschinen – Holz
Machines – bois



Maschinen – Metall
Machines – métal




Bründler Qualitäts-Service
mit über 50000 Ersatzteilen
an Lager

Service de qualité Bründler
avec plus de 50000 pièces
de rechange en stock

Arthur Bründler AG

Ronstrasse 1
6030 Ebikon
041 445 01 20
info@bruendler.ch
www.bruendler.ch



BRÜNDLER